

# 粮库密闭门窗公司 鹤壁粮库密闭门窗 毅恒货源充足

产品名称	粮库密闭门窗公司 鹤壁粮库密闭门窗 毅恒货源充足
公司名称	虞城县毅恒仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇北街路东
联系电话	19837071306 19837071306

## 产品详情

通风降温系统：在选用风道时必须考虑仓房用途、进出仓作业形式、通风途径比等因素。在一栋仓(廋间)内只能布置一种风道形式。应当按送风均匀、有效通风的要求选择；风网工艺应简单、对称、风道出风面大、通风阻力小、施工或安装、操作管理方便。风道冲孔板强度应能承受粮食或设备的载荷，筛板开孔率 25%。通风设备使用应当、操作简便，风机压力应能克服通风系统的总阻力、风机风量应满足换气、降温、降水、调质等不同通风目的的需要。降仓温可选用轴流风机，每仓(廋间)一般选用2~4台，建议安装位置尽可能要高。

对现有仓房，可用白色高反射涂料对仓顶和墙壁外部进行白化处理，反射掉一些太阳的辐射热，减小日光照射对仓温的影响。安装排风扇或自旋通风器，及时排除仓房吊顶与仓顶之间的积热。同时，粮库密闭门窗厂家电话，在吊顶上方敷设隔热层，鹤壁粮库密闭门窗，尽量降低来自仓顶的热量。在仓顶安装定时喷水装置。当阳光辐射较强时，粮库密闭门窗生产厂家，对仓顶进行喷水降温。通风降温系统：在选用风道时必须考虑仓房用途、进出仓作业形式、通风途径比等因素。在一栋仓(廋间)内只能布置一种风道形式。应当按送风均匀、有效通风的要求选择；风网工艺应简单、对称、风道出风面大、通风阻力小、施工或安装、操作管理方便。

在通风口对侧通风口引出软管连接压力表（压力表必须经过鉴定并在合格周期内），确保

仓房所有门窗通风口关闭，过线孔等密封完全。使蝶阀处于打开状态，若仓房内无覆膜则开启风机往仓内充气，若仓房内已有粮面覆膜则利用风机将空气从仓房内抽出，粮库密闭门窗公司，使仓内外达到一定的压力差后停机，当压力差降低至预定值的一半时，用秒表记录该时间，所需的时间即为 PT 试验的压力半衰期。因为粮仓漏气，库内外的压力差会逐渐减少，根据仓房压力半衰期，判断仓房气密性的好坏。

粮库密闭门窗公司-鹤壁粮库密闭门窗-毅恒货源充足由虞城县毅恒仓储设备有限公司提供。粮库密闭门窗公司-鹤壁粮库密闭门窗-毅恒货源充足是虞城县毅恒仓储设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。