

平板压花机 压花机 金港新

产品名称	平板压花机 压花机 金港新
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

浮雕板压花机压花机

压花机器适用于PE、PP、复合板、PVC发泡板等各种塑木板材表面的花纹压制，经本机压纹处理后能大大提高其表面美感，使型材表面木质感更好；本机压花辊表面可以加工成各种木纹纹理，表面度硬铬，滚腔内加热，压花机设备，操作简单，平板压花机，耐磨损。

设备参数：

压纹宽度 10-350mm

压纹速度 0-12m/min (变频可调)

压花高度 5-60mm

压花辊直径 ϕ 295

压花辊传动功率 1.5Kw

压花辊加热功率 6KW(6X1Kw)

设备总功率 7.5Kw

电压 380V;50HZ

木塑压花机

用途功能：

本机器是木塑板材表面压花的设备，广泛应用于各种木塑板材、复合板、PVC板等装饰板材的单面或双面压花。经本机压纹处理后，能大大提高其表面美感，压花机厂家，使型材表面木质感更好，是装饰板业提高产品档次、加强防伪的理想设备。本机由压花机架、温控装置、压花辊装置、油压系统、动力单元等结构组成。

技术参数：

压纹宽度	360mm
压纹速度	0-12m/min
压花高度	5-60mm
压花辊直径	φ 295
工作压力	1-5Mpa
主传动功率	2.2Kw
压花辊加热功率	6Kw
机器外形尺寸	1000x1117x1273mm
设备总功率	8.2Kw

集成墙面包覆工艺分类

根据包覆选用的粘合剂和工艺不同，一般分为冷胶包覆和PUR热熔胶包覆。大多数人都以为冷胶包覆用的胶水是冷的，这是错误的理解。冷胶又分为单组分胶水和双组分胶水，因单组分胶水对被粘结材质的腐蚀性更强，所以采用单组分胶水包覆集成墙面时无需给胶水加热，它对气候和温湿度没有要求，其环保性也是差的；双组分冷胶其实不冷，它在生产过程中的温度大致在45—60之间浮动，压花机，它相比单组分胶水要环保一些，因此很多品牌商拿双组分冷胶忽悠成PUR热熔胶，这和包覆作业时粘合剂热熔温度在105—140左右的PUR热熔胶完全是两个概念。

平板压花机-压花机-金港新由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司是从事“平贴机,包覆机,覆膜机,转印机,分切机,木塑压花机,印刷机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：满在柱。同时本公司还是从事压花机厂家，压花机批发，压花机价格的厂家，欢迎来电咨询。