

# 180mpa手动试压泵 江苏手动试压泵 保和液压

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 180mpa手动试压泵 江苏手动试压泵 保和液压 |
| 公司名称 | 德州市保和液压机具有限公司            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 德州市七西工业园                 |
| 联系电话 | 13969206774 13969206774  |

## 产品详情

### 手动试压泵使用注意事项

- 1.加完油后手轮暂不拧紧，100mpa手动试压泵，提起压杆操作，以排空气。
- 2.我公司所配的接头均为超高压配套接头，无论螺纹式还是插入式，均不需工具拧紧。
- 3.油管 and 接头拆卸完应立即防安装护堵、防护塞，并注意清洁度，不要进入异物和泥沙等。
- 4.出厂前已调整好高低压溢流阀，非熟悉人员严禁拆卸调整。
- 5.按照说明书使用能有效提高机器寿命，减少故障。

手动试压泵是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。在有配套的油缸及配套工具的情况下，300mpa手动试压泵，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。

手动试压泵的主要特点是：动力为手动，高压、超小型，携带方便，操作简单，应用范围广。

我们高压手压泵的压力是真实不打折，选择一台好的手动泵大于两台甚至是三台的时效，能为您省时省力省工省财！

手动试压泵利用手动操作进行注浆作业的一种新型装置，主要适用于油田钻孔的密封，特别适合于煤矿井下风、电、乳化液等动力源难以解决的地方，可大幅度改善油田钻孔的密封效果，我们对于手动泵在运行之前需要做哪些检查工作呢？在运用液压手动泵之前要先查看各部件是不是正常，运用过程中严格

遵守参数规则不能呈现超载表象，不然当起重高度或起重吨位跨越规则时，油缸顶部会发作严重漏油，合理挑选手动泵的着力点，180mpa手动试压泵，底面要垫平，一起要考虑到地上软硬条件，是不是要衬垫坚韧的木材，放置是不是平稳，江苏手动试压泵，防止负重下陷或倾斜。运用时先将液压手动泵的快速接头与顶对接，然后选好方位，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。

180mpa手动试压泵-江苏手动试压泵-

保和液压由德州市保和液压机具有限公司提供。德州市保和液压机具有限公司是山东德州,液压机械及部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在保和液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创保和液压更加美好的未来。