

采血车5千瓦柴油发电机

产品名称	采血车5千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动（选配自启动）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

采血车5千瓦柴油发电机发电机的存放、安装及使用地点的选择应符合下列条件：

- 1、机房宽敞明亮、通风良好、湿度低、环境温度 40 ；
- 2、夜间工作应有良好的照明设备，室外使用应加防护罩，避免雨淋及暴晒；
- 3、环境应清洁，周围不准放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体的物品；
- 4、机排气管应畅通，尽量避免管道过长或突然转弯。当排气管接至室外时，宜将外管向下倾斜少许，使管内凝结水分流出；
- 5、机组如不采用固定在基础上，可在底盘下垫以橡胶板以减小震动

25kw发电机生产商功能特点：采用深海智能控制器；大屏幕液晶显示器；全中文（也可英文）操作、显示菜单；机组具有自动、手动、关机（急停）等控制功能，丰富的可编程输出、输入接口及人性化界面，多功能液晶显示

器，将检测的参数通过数据、符号、直条图显同时显示；标准的通讯接口：RS-232（Modbus通讯协议），满足用户通过通讯（网络）或监控系统（上位机）对机组实现"遥控"、"遥测"、"遥报"等监控功能，可满足各种自动化机组的需要。

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率 (KW) : 5.5KW

额定频率 (HZ) : 50

额定电压 (V) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 (选配全 自动)

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号 : GT188F

活塞排量(ml) : 456

机油容量 (L) : 1.75L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 25L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油警报 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 940*530*700

净重 (kg) : 160

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

