

天津车库门厂家-车库门批发-车库门报价-顺企网

产品名称	天津车库门厂家-车库门批发-车库门报价-顺企网
公司名称	天津华泰门业有限公司
价格	160.00/平米
规格参数	
公司地址	津南区小站镇减河南路10号
联系电话	18322263669

产品详情

天津市华泰门业有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、安装和个性化整体解决方案于一体的厂家，是天津地区的门窗销售公司。主营产品：车库门、水晶卷帘门、电动卷帘门、防火卷帘门、防火门、钢制防火卷帘门、铁艺大门、伸缩门、电动门、工业门、铁艺围栏、欧式卷帘门等金属结构的加工安装与维修。我们以“质量求生存，信誉求发展”，本着同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务作为宗旨来满足广大客户的需求，优质的材料与丰富的经验相结合，产品不仅外观美丽大方而且经久耐用，深得广大客户的推崇。我们本着随叫随到的原则，对客户进行细致周到的售后服务（进行全面的维修与保养）已经成为客户实际生活服务中不可缺少的一部分。客户对产品及服务的需求是推动我们生存与发展的原动力，我们会始终以真诚优质的服务态度为客户提供大的帮助！本公司可按用户要求的尺寸定做各种门窗，并提供安装及售后服务。本公司以现代化思想，管理及技术设备，竭诚为广大用户提供丰富的经验和服。企业文化自信、自律，自立、自强客户：为客户提供高质量和大价值的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。员工：信任员工的努力和奉献，承认员工的成就并提供相应回报，为员工设计良好的工作环境和发展前景。市场：为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。因为我们专业，所以您选择，欢迎广大客户朋友的致电！合作的开始便是优质服务的开始！我们会在客户友善信任的关注下，不断发展壮大！

工业门：通常指用于厂房和其他工业建筑场合，供人员和（或）车辆通行的大门，相对车库门而言，一般门扇面积和重量较大，安全性要求更高。安装方式上滑道式：指门扇通过导轨向上运动的工业门的安装方式。分节上翻式：直门扇通过导轨向上并有分段转向运动的工业门的安装方式。垂直提升式：指门扇通过导轨整体垂直向上运动的工业门的安装方式。分层垂直提升式：若干块门扇前后叠放，通过导轨和传动系统使其分层次垂直上下运动的工业门的安装方式。常规安装方式：指不需采取特殊措施，左右侧安装的横轨均为单根即能正常运行的分节上翻式工业门的安装方式，主要适用于门楣高度不小于600mm的洞口。高位提升式：指门扇通过导轨垂直向上运行一段后再分段转向运动的分节上翻式工业门的安装方式。顶置安装方式：扭簧平衡系统位于开启的门扇顶部的垂直提升式工业门的安装方式。中置梁安装方式：扭簧平衡系统位于开启的门扇的部位的垂直提升式工业门的安装方式。重锤（配重）平衡方式：采用配重方式来平衡门扇重量的垂直提升式工业门的安装方式。推拉式：通过导轨和传动系统使门扇（单扇、双扇或多扇）向左右方向推拉的工业门的安装方式。上承重式：指门扇重量由门扇顶部导轨来承受的推拉式工业门的安装方式。下承重式：指门扇重量由门扇下部的地轨来承受的推拉式工业门的安装方式。下承重电机固定式：直开门机固定位置的下承重式工业门的安装

方式。下承重电机随动式：指开门机安装在门扇上随门扇运动的下承重式工业门的安装方式。推拉折叠式：指多快门板通过铰链连接、开启过程中相邻门板逐步折叠起来的推拉式工业门的安装方式。侧滑式：指借助于导轨，吊轮沿墙面作侧向滑移，并在一侧门垛处作转向运动的工业门的安装方式。卷帘式：通过卷轴或卷筒转动带动帘片式门扇运动、从而实现门扇启闭的工业门的安装方式。整板工业卷门：是有高强度彩涂钢板轧制成型的整板门扇、扭簧平衡系统和导正消音系统等组合而成的工业卷门，相对卷帘式车库门而言，一般门扇面积和重量较大，安全性要求更高。双层帘片式工业卷门：指帘片式门扇是由铝合金型材或钢制型材，具内部填充隔声、保温材料制成的工业卷门。缓冲助推器：安装在导轨末端，实现门扇到位时的缓冲和启动时的助推功能的机构。门中门（小门）：指在较大的工业门中，为方便人员通行在大门门扇中开设的小门。采光窗：为增强室内光线而在门扇上开设的透明窗户。平轮：指形状为柱型，适于常规安装方式和低空安装方式用的钢丝绳轮。塔轮：指形状似塔型，适于垂直提升式工业门用的钢丝绳轮。半塔轮：指形状一部分为柱型、一部分为塔型，适于高位提升式工业门用的钢丝绳轮。联轴器：将的扭簧轴连接起来，实现同步转动的结构件。钢丝绳断裂保护器：指在上滑道门系统中的钢丝绳断裂时，能迅速防止门扇向下滑行的安全保护（机构）装置

扭簧防断裂保护器：指在上滑道门平衡系统中的扭簧断裂时，能迅速防止扭簧轴运动，实现组织门扇向下滑行的安全保护（机构）装置。