

医用培养箱 37 医用培养箱

产品名称	医用培养箱 37 医用培养箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

医用培养箱 37 医用培养箱产品相关：尿液细菌培养主要用于检查尿道、膀胱、前列腺、输尿管与恒温箱孟的细菌感染。为了保证培养鉴别的准确性，尿液标本的采集十分重要。优良常用的方法是中段尿收集法、无菌导尿法、24h尿收集法。培养方法为普通培养法或采用定量尿液细菌培养法。医用培养箱 37 医用培养箱公司说明-

北京福意电器有限公司经营的恒温冷藏保存设备顺应潮流，采用品牌压缩机和循环风机，优良率，低能耗，噪音低，使用寿命长。为了进一步适应经济建设发展的需要，满足广大客户的需求，北京福意电器有限公司秉承“以德敬人，以诚待人”的企业，“诚信售后、广交朋友”的经营理念，认真地履行合约，承诺，完善我们的售后售后。

医用培养箱 37 医用培养箱产品用途：

主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。

医用培养箱 37 医用培养箱产品参数：

小型恒温箱

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸 (mm)	层架数量
FYL-YS-50LK	50L	4-38	85W	430 × 480 × 510mm	2
FYL-YS-100L	100L	4-38	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840 mm			

中型恒温箱

FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm	4
FYL-YS-230L	230L	160W	595 × 590 × 1215mm		
FYL-YS-280L	280L	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm			
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1880mm			

对开门恒温箱

FYL-YS-828L	828L	360w	1262 × 680 × 1818mm	5
FYL-YS-1028L	1028L	1262 × 680 × 2105mm		6

宽温恒温箱

FYL-YS-151L	0-100	100W	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-281L	280L	160W	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-431L	0-100		

医用培养箱 37 医用培养箱产品参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-430L【容积】430L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm【商品重量】105kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙1把

医用培养箱 37 医用培养箱产品说明：

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。
- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。
- 4、热补偿系统：PTC陶瓷加热，安全稳定；

- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。
- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用压缩机。
- 9、风机：采用冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。
- 14、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上，更直观的查看温度。