

台达/中达电通MCS1800C-48/30高频开关电源系统48V60A高度1U

产品名称	台达/中达电通MCS1800C-48/30高频开关电源系统48V60A高度1U
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:MCS1800C 规格:48V60A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

MCS1800C系列嵌入电源分为6U嵌入电源和3U嵌入电源两种，均采用48V/30A整流模块组成的通信电源系统，系统大容量为48V/

150A。采用全正面接线方式，非常适合嵌入到靠墙放置的机柜中或机柜后门无法打开的情况下使用。采用全功能监控模块，具有完善

的电池管理均/浮充、温度补偿、限流等功能。

产品特点：

嵌入式设计，体积小，重量轻，安装方便，配置灵活。

模块支持热插拔，全正面操作维护

整流模块容许电网电压变化范围宽（90Vac~300Vac）

整流模块采用先进的软开关技术，转换效率高，功率密度高。

采用有源功率因数校正技术，功率因数(PF)> 0.99，交流输入电流总谐波失真度（THD） 5%

先进的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池使用寿命。

具有对电池电压进行温度补偿功能

先进的负载均流技术, 均流特性

具有过电流、过电压、过温度等多种保护和告警功能，系统可靠性高。

具有低压隔离开关, 保护电池以避免过度放电

多级防雷、防浪涌电压防护装置

MCS1800C系统具有效能管理功能

适用场合：

适用于分布式通信基站、电信接入网点，数据机房、FTTx等室内场合使用。

使用规格：

MCS1800C系列6U嵌入电源

尺寸（mm）：483（宽）× 340（深）× 267（高）

重量（kg）：30（含5台整流模块）

MCS1800C系列3U嵌入电源

尺寸（mm）：482（宽）× 382（深）× 133（高）

重量（kg）：15（含3台整流模块）

壁挂式电源优点

的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池使用寿命。

的负载均流技术, 均流特性

多级防雷、防浪涌电压防护装置；

MCS3000D\MCS1800C系统具有效能管理功能

（THD） 5%

适用场合：适用于小型空间的移动通信基站、接入网点、数据机房、FTTx等空间狭小的室内场合。

尺寸（mm）：460（宽）× 287（深）× 500（高）

重量（kg）：33（含6台整流模块）