

高压风管生产厂 合肥高压风管 安徽志乾|耐高温

产品名称	高压风管生产厂 合肥高压风管 安徽志乾 耐高温
公司名称	安徽志乾暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房
联系电话	13225606081 13225606081

产品详情

薄钢板风管

- (1) 风管按不同规格以展开面积计算，管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。
- (2) 计算风管长度时一律以图注中心线长度为准，高压风管生产厂，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不得包括通风部件（如风阀、风口等）所在位置的长度。风管直径和周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。
- (3) 风管导流叶片按叶片的面积计算。
- (4) 风管附件（除软性接头按平方米计算外），检查孔、测定孔等按不同类型、规格分别以个为单位计算。

不同用途通风管道选择不同的材质：

- (1)、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；
- (2)、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)；
- (3)、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)；
- (4)、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；(可使用玻璃钢、复合材料)(注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；)
- (5)、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)。

暖通风管系统设计和计算，高压风管厂，如何合理布置风管

连接各风口与机组，绘制系统轴测图，标注各段长度和风量。布置风管时，合肥高压风管，应考虑以下因素：

- 1、尽量缩短管线，减少分支管线
- 2、避免复杂的局部构件
- 3、恰当的处理与空调水系统、消防水管系统以及其他管道系统的关系

选择不利环路（一般时指或者局部构件的分支管路）

根据给定的风量和选定的风速，计算管道断面尺寸

高压风管生产厂-合肥高压风管-安徽志乾|耐高温(查看)由安徽志乾暖通设备有限公司提供。安徽志乾暖通设备有限公司是从事“共板风管,螺旋风管,不锈钢风管,法兰加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。