

## 半自动浸焊机（自动液位控制）

产品名称	半自动浸焊机（自动液位控制）
公司名称	乐清市柳市新创高电子仪器商行
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:ZB 型号:ZB3020 功率:2（KW）
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市惠丰西路118-120号
联系电话	86 0577 62729848

## 产品详情

品牌	ZB	型号	ZB3020
功率	2（KW）	工作温度	常温——300（ ）
容槽尺寸	300*200（mm）	外形尺寸	1130*750*1160（mm）

产品介绍：产品名称：半自动浸焊机产品类别：浸焊机

1.半自动平面浸焊，工艺完整，专业技术水准，适合长插、短插元器件及单面线路板、双面线路板或多层线路板的焊锡。2.能适应各种线路板、不同基板、助焊剂、焊锡以及不同产量的需要。3.焊锡质量与波峰焊一样饱满、光滑、可靠。无虚焊、锡桥、焊点抗震抗裂性能好。4.焊锡机能与手动或自动流水线相驳接，每次焊锡时间仅12秒，八小时可焊960-6720块。5.投资效益比高于波峰焊，设备价仅为波峰焊的1/10。6.全套设备安装、调试、保养简便，仅需一人操作，更为灵活方便。7.一次焊锡可装夹多块线路板，最大可焊尺寸20型300×200mm，35型350×250mm，最小可焊尺寸均为30×30mm。8.高密微孔助焊剂喷雾组件能适应各种性能助焊剂使用，涂敷薄而均匀，用量少。9.高效预热烘干，有效排除可燃气体，加速线路板助焊剂的挥发和分子活化。10.锡槽温度高精度数字预置，数字显示实时熔锡温度，温控范围：常温-450。

11.采用微电脑智能pid控制系统，对贵金属传感器pt100及反应炉内温度进行模糊函数运算，达到精确控温要求。12.卸板一次完成于冷却工位。13.超静风机强化冷却线路板。14.独立排除烟雾至室外，能力强劲，达5.5m<sup>2</sup>/min。

半自动浸焊机：

1.自动液位控制，助焊剂液位不用人工控制，方便；确保喷雾效果良好。

对比：人工控制，操作频繁，增加工作量，调节不好，喷雾效果下降

2温控采用pid微电脑控制，温度准确，数码显示设定温度以及实际温度，精确，直观

对比：模拟控制，指针显示，控制精度差，读书困难

3喷雾可用手动按钮或者脚踏开关，以适应不同操作习惯跟工作环境

对比：手动，操作方式单一，弹性小

4管路采用优质耐腐蚀管，并有管扣避免管子接头脱离，可以保证助焊剂管路的长期正常使用，

对比：采用普通气动塑料管做助焊剂管路。耐腐蚀性才，一般使用时间不超过半年即需要全部更换助焊剂管路。

5合理利用机器内部空间，配有垃圾槽，储藏柜，用于存放生产材料，工具等。

对比：无柜体，浪费机器内部空间

无铅部分：

我公司采用ta1纯钛制作锡炉槽，经久耐用。

对比：采用316l不锈钢，使用寿命短。

半自动浸焊机：

1.自动液位控制，助焊剂液位不用人工控制，方便；确保喷雾效果良好。

对比：人工控制，操作频繁，增加工作量，调节不好，喷雾效果下降

2温控采用pid微电脑控制，温度准确，数码显示设定温度以及实际温度，精确，直观

对比：模拟控制，指针显示，控制精度差，读书困难

3喷雾可用手动按钮或者脚踏开关，以适应不同操作习惯跟工作环境

对比：手动，操作方式单一，弹性小

4管路采用优质耐腐蚀管，并有管扣避免管子接头脱离，可以保证助焊剂管路的长期正常使用，

对比：采用普通气动塑料管做助焊剂管路。耐腐蚀性才，一般使用时间不超过半年即需要全部更换助焊剂管路。

5合理利用机器内部空间，配有垃圾槽，储藏柜，用于存放生产材料，工具等。

对比：无柜体，浪费机器内部空间

无铅部分：

我公司采用ta1纯钛制作锡炉槽，经久耐用。

对比：采用316l不锈钢，使用寿命短。

	<p><b>产品介绍：</b>产品名称：半自动浸焊机产品类别：浸焊机</p>
	<p>1.半自动平面浸焊，工艺完整，专业技术水准，适合长插短插元器件及单面线路板、双面线路板或多层线路板的焊。2.能适应各种线路板、不同基板、助焊剂、焊锡以及不产量的需要。3.焊锡质量与波峰焊一样饱满、光滑、可靠无虚焊、锡桥、焊点抗震抗裂性能好。4.焊锡机能与手动自动流水线相驳接，每次焊锡时间仅12秒，八小时可焊9620块。5.投资效益比高于波峰焊，设备价仅为波峰焊的1/16.全套设备安装、调试、保养简便，仅需一人操作，更为活方便。7.一次焊锡可装夹多块线路板，最大可焊尺寸2030×200mm，35型350×250mm，最小可焊尺寸均为30×30mm。8.高密微孔助焊剂喷雾组件能适应各种性能助焊剂使用敷薄而均匀,用量少。9.高效预热烘干，有效排除可燃气体加速线路板助焊剂的挥发和分子活化。10.锡槽温度高精密度预置，数字显示实时熔锡温度，温控范围：常温-300℃。11.卸板一次完成于冷却工位。12.超静风机强化冷却线路板。13.独立排除烟雾至室外，能力强劲，达5.5m<sup>2</sup>/min。</p>

**技术参数：**

型号	功率	电压	温控范围	锡槽尺寸	外形尺寸
zb3020bg	2200w	ac220v ± 10%50hz	常温~300 ± 1%	300 × 200 × 70mm	1130 × 750 × 1300
zb3020dg					
zb3525bg	2700w	ac220v ± 10%50hz	常温~300 ± 1%	350 × 250 × 70mm	1230 × 800 × 1300
zb3525dg					