

# 雁江机械立体车库生产厂家 莱贝楼盘家用立体车库 立体车库租赁

产品名称	雁江机械立体车库生产厂家 莱贝楼盘家用立体车库 立体车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

LAIBEI莱贝机械式停车设备主营雁江机械立体车库生产厂家 莱贝楼盘家用立体车库 立体车库租赁等。对讲线(对讲主机对讲分机)：对讲线使用两芯线(RVVP20.5)，对讲线应远离强电，电磁环境。4、显示屏信号线(显示屏控制机)：信号线采用两芯线：RVVP20.5，为了使信号线不受到，在铺设时要与电源线分开铺设。5、控制线(道闸控制机)：标准停车场控制线采用四芯线(RVVP40.5)，简易停车场(MAC板子)采用两芯线(RVVP20.5)，具体情况根停车场类型来定。6、线(摄像机控制室电脑)：线采用SYV75-5线，不要与其它强电系统在一起，应保留500距离。三、工程施工布管(布槽)术要求线管(线槽)布线有明线和暗线两种，明线管要求横平竖直、整齐美观。暗线管要求管路短、畅通、弯头少。线管(线槽)的固定、线管(线槽)在转弯处或直线距离每超过1.5米应加以固定。在不进入盒(箱)内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理。在门禁布线时直线管的管径利用率应为50%~60%，弯管的管径利用率应为40%~50%。在施工过程中如出现特殊情况需要调整修改的话，经过公司和客户认可后方可施工。在施工布线线管(线槽)时有时需要确定开槽：开槽应根以下原则： 路线短原则； 不破坏原有强电原则； 不破坏防水原则。 确定开槽宽度：根信号线的多少确定PVC管的多少，进而确定槽的宽度。 确定开槽深度：若选用16的PVC管，则开槽深度为20-25；若选用20的PVC管，则开槽深度为25-30。 线槽外观要求：横平竖直，大小均匀。 线槽的测量：和配线箱槽计算，所有线槽按开槽起点到线槽终点测量，若线槽宽度超过80按双线槽长度计算。 封槽：封槽后的墙面、地面不得高于所在平面，应与原平平。四川莱贝停车设备有限公司致力于雁江机械立体车库生产厂家,莱贝楼盘家用立体车库,立体车库租赁、机械停车设备销售、机械式立体车库设备经营租赁、立体停车场建设、停车场经营管理、停车场规划设计、停车场施工建设、共享停车、盘活停车场、收购停车场、租赁停车场、收购停车位、出售停车位、停车资产管理及互联网停车软件开发服务等领域。我们为机场、车站、商场、大学、住宅、PR停车等各种停车类型，从一个停车场一个区域到一个城市提供的停车位经营解决方案。公司严格按照ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系要求，优化组织架构，规范内控体系，明确部门分工，积开拓市场。业务特色鲜明，在市场营销、控制、业务、人力资源管理等方面均衡发展，形成覆盖的业务网络，建立了了的管理模式。公司现已获得ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康管理体系认证、AAA诚信经营示范单位、AAA企业登记书、企业AA企业、AAA企业资信登记书、2020年度四川省质量合格·诚信企业推荐单位、AAA质量服务荣誉单位

、AAA重服务守单位、AAA重合同守企业、AAA重质量守单位等书。公司与多家机构、设备制造商、服务团队、停车管理等多家企业形成战略合作关系，一如既往地秉承“、务实”的服务理念，抓住历史机遇，创造奇迹，在尽可能短的时间内，做大做强做。通过持续改进，不断设计并优化停车场方案，为客户提供、化、多元化的立体停车场经营以及术支持服务，致力于成为国内更具力的立体停车场经营提供商。为了响应快速发展的停车需求和引入社会资源优化停车产业结构的号召，莱贝停车设备配合政策，停车体验，解决城市停车难题，将未来停车产业推向新的领域。公司充分利用人才、术和设备优势，租赁一系列适合国情的、高的产品。主要有：雁江机械立体车库生产厂家,莱贝楼盘家用立体车库,立体车库租赁、简易升降式、升降横移升降式等。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于雁江机械立体车库生产厂家 莱贝楼盘家用立体车库 立体车库租赁。巷道堆垛式立体车库是全自动停车系统，每套系统有一台堆垛机，可以在轨道上水平运动，同时堆垛机上有可以升降的平台，整套系统通过水平和垂直运动的组合来存取位置的车辆，车辆只需停到出入口，存取车全过程均由系统自动完成。本设备可以满足地上或地下从2层车库到7层车库的使用要求，实现自动化快速存取车。更大限度的利用停车空间，可利用各种窄小空间，灵活设计，跟周围环境融为一体，存取车灵活方便。巷道堆垛式立体车库术特点：1.自动化程度高，停车，可实现多人同时存取车辆。2.可实现由百台到上千台规模的大容量停车。3.组合式框架设计，保了产品一致性，安装拆卸非常方便。4.全封闭式建造、存取车性好。5.具有节省空间、设计灵活、造型多样、少、成本及费用低，控制操作方便等特点。6.设有多重防护措施，确保人车。7.操作简便，既可集中管理，又可由客户自己操作。8.不排出废气，清洁。9.更大容车重量2.8吨，可满足大型及车辆停车需求。10.可以用于地上及地下车库，存取车速度快且均向前开，无需倒车、掉头等动作。莱贝立体车库主营雁江机械立体车库生产厂家,莱贝楼盘家用立体车库,立体车库租赁等。工作原理：升降横移类机械式泊车设备的顶层设备只能做升降运动，首层设备只能做横移动作，而全部层即能做升降动作又可做横移动作。顶层以下各层每层需留有一个横移空位，首层车位可直接存取车，首层以上车位存取车辆时，所存取车辆以下的车位需要经过横移动作让出空位构成上层车位降低的通道后，上层车位做升降运动直接降地面层，便可进行存取车效力。产品特征：节省土地资源：本类产品依需要可计划成二至八层；还可计划成半地下型式；可很多节省占地面积，前进的存容量。计划模块化：每组可计划成3~5个车位，可采用多组并联组合完结一个控制单元的多车位控制，更佳可达30个车位。可依现场需要进行活络设置。术：防坠系统、载车板滚轮、链条循环安排均已获得实用新型；PLC自动控制系统选用总线控制新术，前进控制的准确性及信号传输的稳定性，从而使故障率降低。：本产品设有完备的机械和电器检查和保护装置，运用。节能：选用新术的泊车设备工作噪音小、能耗低，契合恳求。便当运用：本产品人机界面计划人性化，即可按钮操作，也可按钮操作，便当运用。人性化计划：用于的钢丝绳或链条吊点计划坐落载车板更外侧，加大了进车空间，使进出车更加便当。