# 放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品 牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市平谷区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13910804812 |

# 产品详情

放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱制造商简介：

--福意联与科研院建立友好合作关系，以求共同进步，持续发展公司涉及的产品遍布大院校、科研、工厂企业、医疗、、医用、农业、食品、等的。的工艺，的客户，让福意联实验室和医疗设备新和完善产品的代名词，并赢得了客户的衷心信赖和，成为该域的供应商之一。

放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱参数：

放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱用途：福意联的放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱是医疗、实验室等常用的设备之一，主要用来储存不同存储要求的药品、试剂及医疗物品。放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱采用温度显示、控温、智能报系统等。为客户的保存问题提供的温度环境。

放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱适用范围放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱适用范围： 主要用于医院、手术室、门诊、急救、放射科，内科，药品库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的药品恒温储存。如：药物、试剂、、生物制品、贵重药品等等。

放试剂用冰箱/双开门试剂冰箱产品特点：

◆7吋800×480点阵65K色真彩触摸显示屏◆控制方式：P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片◆三重保护◆对人员的保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时，能自动跳闸快速 切断电源，确保操作人员的。◆对样品的保护。当主控电路出现异常导致温度失控时，设备自动备份的应急执行中止异 常动作，确保样品的。◆对财产的保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，防止引发火 灾危及财产。◆可选配嵌入式打印机和RS-232通讯接口◆自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正◆监视计时器、优良式过升防止器、优良式温保护器（可调）、优良式漏电、过电流跳闸等◆自诊断功能：传感器故障报，上、下限温报◆高响应、高精度热传感器◆立体加热，确保工作室具有良好的均一性◆设计合理的风道结构，微风气流循环设计◆大于1mm厚#304镜面不锈钢内胆,
#304不锈钢电抛光搁板◆的几何腔体洁净设计,保对样品主动的保护

公司承诺：（1）正常无须更换配件的故障，只收取基本的费用，需换材料的故障需加材料费。（2）机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。（3）属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、lei击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。（4）预约……上门检查……制定方案……确定价格……开始……后开保修单……建立档案……回访

北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）拥有完善的产品开发和运营团队，可为客户提供优良的售前咨询、优良和定制开发。现公司产品已广泛应用于医疗、实验室、、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、制药、酿造、及科学研究等众多。