

ZY法兰式伸缩器 上海启工

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | ZY法兰式伸缩器 上海启工 |
| 公司名称 | 上海启工管道设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海启工 型号:ZY 产品别名:压盖伸缩接头 |
| 公司地址 | 青浦区金泽镇(莲盛)莲民路36号C区202室A |
| 联系电话 | 86 021 56952181 13816091151 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 品牌 | 上海启工 | 型号 | ZY |
| 产品别名 | 压盖伸缩接头 | 适用范围 | 公路管道 |
| 标准 | 国标 | 类型 | 直通式 |
| 压力范围 | 1.6Mpa | 连接形式 | 法兰 |
| 材质 | 铸铁 | 规格 | DN500 |

ssjb (ay) 型压盖式伸缩接头

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 1 | 压盖 | 2 | qt400-15、q235a、zg230-450、20 |
| 2 | 套筒 | 1 | q235a、20、16mn |
| 3 | 密封圈 | 2 | nbr |
| 4 | 限位短管 | 2 | q235a、20、16mn |
| 5 | 螺母 | tn | q235a、35、1cr18ni9ti |
| 6 | 长螺母 | n | q235a、35、1cr18ni9ti |
| 7 | 螺柱 | n | q235a、35、1cr18ni9ti |

安装数据表

| 公称通 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩量 | n-th |
|-----|------|------|-----|------|
|-----|------|------|-----|------|

| 径dn | dw | do | d | l | l1 | l | 0.6-1.6m pa | 2.5mpa | |
|------|------|------|------|--------|-----|-----|----------------|--------|-------|
| 65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-m12 | 2-m12 | |
| 80 | 89 | 89 | 165 | | | | | | |
| 100 | 108 | 108 | 190 | | | | | | 2-m16 |
| | 114 | 114 | 195 | | | | | | |
| 125 | 133 | 133 | 215 | | | | | | |
| | 140 | 140 | 225 | | | | | | |
| 150 | 159 | 159 | 245 | | | | 2-m16 | 3-m16 | |
| | 168 | 168 | 255 | | | | | | |
| 200 | 219 | 219 | 310 | 645 | 180 | 90 | 2-m16 | 3-m16 | |
| 250 | 276 | 276 | 375 | | | | 3-m20 | 4-m20 | |
| 300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 4-m20 | 5-m20 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | | | | | | |
| 400 | 426 | 426 | 540 | | | | | | |
| 450 | 480 | 480 | 590 | | | | 5-m20 | 6-m20 | |
| 500 | 530 | 530 | 645 | | | | | | |
| 600 | 630 | 630 | 750 | | | | | | |
| 700 | 720 | 720 | 850 | | | | 6-m20 | 7-m20 | |
| 800 | 820 | 826 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-m24 | 8-m24 | |
| 900 | 920 | 926 | 1065 | | | | 7-m24 | 9-m24 | |
| 1000 | 1020 | 1026 | 1165 | | | | | | |
| 1200 | 1220 | 1226 | 1365 | | | | 8-m24 | 10-m24 | |
| 1400 | 1420 | 1428 | 1590 | | | | 9-m27 | 12-m27 | |
| 1500 | 1520 | 1528 | 1690 | | | | | | |
| 1600 | 1620 | 1628 | 1795 | | | | 10-m27 | 14-m27 | |
| 1800 | 1820 | 1828 | 2000 | | | | 11-m27 | 15-m30 | |
| 2000 | 2020 | 2030 | 2200 | | | | 12-m27 | 16-m30 | |
| 2200 | 2220 | 2230 | 2420 | | | | 13-m27 | | |
| 2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-m30 | | | | | |
| 2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-m30 | | | | | |
| 2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-m33 | | | | | |
| 3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-m33 | | | | | |

安装简要说明：ssjb(ay)型压盖式伸缩接头，适用于两边与管子插接，勿需焊接，结构合理，密封可靠，安装快速方便。