

常熟天然石材抗压强度检测 岩相分析

产品名称	常熟天然石材抗压强度检测 岩相分析
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:天然石材 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

石材是常见的建筑材料，常见的石材主要有：

天然石材：花岗岩、大理石、石英石、石灰石、板岩、砂岩

人造石材：人造大理石、人造石英石、岗石、亚克力

天然石材测试项目Test item

表观密度及气孔率、密度、吸水率、抗折强度、抗压强度、耐磨性、防滑性、岩相分析、断裂模数、抗冻性、防火性能、莫氏硬度、肖氏硬度、放射性、温度冲击、盐晶测试、销钉孔破坏载荷、耐酸性、锚固强度、线性热膨胀、化学成分分析等。

人造石材测试项目Test item

表观密度及气孔率、密度、吸水率、抗折强度、抗压强度、耐磨性、防滑性、防火性能、莫氏硬度、温度冲击、销钉孔破坏载荷、色牢度和耐老化性、巴氏硬度、阻燃性燃烧、线性热膨胀、表面电阻率及体积电阻率、抗冲击、耐化学腐蚀、耐污染、防火性能等。

联系我们

装饰木地板 1 外观质量

实木地板.第1部分:技术要求GB/T
15036.1-2009实木地板.第2部分:检验方法GB/T
15036.2-2009浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板GB/T
24507-2009浸渍纸层压木质地板GB/T
18102-2007实木复合地板GB/T
18103-2000体育馆用木质地板GB/T

2	加工精度(尺寸偏差、形状位置偏差)	20239-2006竹地板GB/T 20240-2006实木集成地板LY/T 1614-2011刨花板 GB/T 4897.1 ~ 7-2003中密度纤维板GB/T
3	含水率	11718-2009胶合板 GB/T
4	表面耐磨性能	9846.1 ~ 8-2004浸渍胶膜纸饰面人造板GB/T
5	漆膜附着力	15102-2006装饰单板贴面人造板GB/T
6	漆膜硬度	15104-2006地板基材用纤维板LY/T
7	密度(含偏差)	1611-2011家具表面漆膜附着力交叉切割测定法GB/T
8	吸水膨胀率	4893.4-1985色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度GB/T
9	抗压强度	6739-2006色漆和清漆 漆膜的划格试验GB/T
10	抗拉强度	9286-1998人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T
11	内结合强度	17657-1999室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量GB
12	静曲强度和弹性模量	18583-2008人造板的尺寸测定GB/T
13	握螺钉力	19367-2009天然材料体育场地使用要求及检验方法
14	表面结合强度	第2部分：综合体育馆木地板场地GB/T 19995.2-2005
15	表面胶合强度	
16	胶层剪切强度	
17	浸渍剥离性能	
18	耐高温性能	
19	表面耐水蒸气性能	
20	表面吸收性能	
21	含砂量	
22	表面耐划痕性能	
23	表面耐龟裂性能	
24	表面耐冷热循环性能	
25	尺寸稳定性	
26	表面耐污染性能	
27	表面耐香烟灼烧性能	
28	表面耐干热性能	