

# 自流平水泥 巢上彩公司

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 自流平水泥 巢上彩公司              |
| 公司名称 | 武汉巢上彩建材有限公司              |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20 |
| 联系电话 | 13995670596 13995670596  |

## 产品详情

环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高0价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下： 凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）； 凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面； 拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面； 清洁地面时需 用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，自流平水泥，但要注意地面湿滑； 若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镟涂一次。

### 次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。

### 辅助成膜物质

辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，或对涂膜的性能起一些辅助作用

耐重型：普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损後又不易脩补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用於重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车脩理等行业。

防静电型：提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效洩露静电荷，消除静电积累和电磁乾扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM)，防静电地板分为三种：即导静电地板(ECF，静电耗散型地板(DIF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ )和难起静电地板。国内常用的涂料品种有以导电

包覆云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧防静电自流平地坪漆。已广泛应用于电子、仪器、粉体制造、军工生产等领域需要防静电的场所。

自流平水泥-巢上彩公司由武汉巢上彩建材有限公司提供。武汉巢上彩建材有限公司为客户提供“乳胶漆，真石漆，地坪漆，外墙涂料等”等业务，公司拥有“巢上彩”等品牌，专注于室外涂料等行业。在湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杜总。