

检验室样品低温冷藏柜

产品名称	检验室样品低温冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联公司在未来的发展中，企业坚持以市场为导向和“为用户着想、做得更好”的售后、实施差异化竞争的发展战略、倡导“全员幸福，利益共享”的文化理念，提升“福意联”的度和美誉度，让“福意联”恒温箱走遍优良、走向。

医用标本冷藏柜.该冷藏柜主要由智能温度控制系统,安全报警系统,制冷系统以及显示系统构成,可以保障病理生物标本保存的密封性,做到防水,防破损,防外泄.该冷藏柜可广泛用于医疗,研究等相关单位贵重标本的冷藏保存

安全是当下受关注的话题之一。需zhi要保存在特定的温度，正常是可以储存在2~8 低温冰箱中的，其中脊灰等几种需要保存在-25 低温下，的储存环境对于的效果和质量具有一定的影响，因此需要专门的冰箱进行储存，保障的安全稳定

以下介绍检验室样品低温冷藏柜 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

检验室样品低温冷藏柜简介

产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、卫生防疫等部门具有按键安全锁功能，防止温度原有值设定的改变

产品结构及特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

检验室样品低温冷藏柜部分参数

型号	温度范围()	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840mm	
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-828L	828L	1265 × 680 × 1830 mm	
FYL-YS-1028L	1028L	1265 × 680 × 2150 mm	
FYL-YS-50LL	-12 ~-10	430 × 480 × 510mm	
FYL-YS-100LL	-12 ~-10	480x490x840mm	
FYL-YS-100E			
FYL-YS-128	-29~ -5	550 × 560 × 850mm	
FYL-YS-128L	-30到10		

北京福意联成立1999年，福意联的恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备，主要致力于大学、研究所、医院、制药公司、生物科技开发公司和食品工业仪器设备。

勤发发