

检验室样本低温保存柜

产品名称	检验室样本低温保存柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

-

福意联公司（（北京福意联医疗设备有限公司、北京福意电器有限公司））我们的“福意联（FUYILIAN）”，历经了十几年的发展历程，企业已经具备了一定优势的度。

手术室病理标本在术中取出后，需暂存病理标本保存柜内保存。

临床检验常见的标本一般包括（指血，静脉血），尿，粪便，脑脊液，胸腹水，前列腺液，-，优良分泌物等，这些标本收集的时间、方法和保存都有一定的要求。

以下介绍检验室样本低温保存柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

检验室样本低温保存柜简介

- 1、检验室样本低温保存柜产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用电加热玻璃门，低温无凝露，保温

效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用封闭式压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优良的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。型号FYL-

YS-828LD额定电压AC220V额定频率50Hz输入功率360w额定电流2.4A噪音50dB (A) 箱体尺寸1267 × 680 × 1818 mm有效容积828L气候类型N温度范围2 ~ 48 制冷剂用量R134a (382g)

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张04、搁架8个5、钥匙2把-----

检验室样本低温保存柜部分参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L	480 × 490 × 840mm		22KG	
FYL-YS-138L	540 × 550 × 840mm		25KG	
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm		68KG	
FYL-YS-310L	595 × 570 × 1315mm		78KG	

门恒温系统

FYL-YS-828L	320w	0-10℃	1267 × 678 × 1818mm	596 × 566 × 860mm	80KG
FYL-YS-1028L	320w	0-10℃	1267 × 567 × 1240mm	2920mm	2920KG
0-10℃立式恒温设备	200w		595 × 675 × 1795mm		129KG

-30 ~ 10 、 -12 ~ 10 低温恒温系列

北京福意联公司拥有自主“福意联”；我们会不断的向用户提供水平更高，优良的产品；确保产品研究开发的多样性，确保产品制造的优良，确保产品的售前、售中和售后周到细致的售后，真正做到售前、售中、售前一式的安心售后。

勤发发