

# 检验标本低温贮存柜

产品名称	检验标本低温贮存柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

北京福意联公司成立于一九九九年，经过十多年的努力拼搏，公司已发展成具有一定的从事恒温加温，低温冷藏设备，通过的创新发展和国外的引进融合，企业建立了完善的质量管理体系，对产品的设计、开发、检验和售后以及相关的所有过程，进行严格的管理和控制，为客户提供优良的产品和售后服务，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个平台，大程度地满足了外客户在产品开发、质量控制和科学研究等各方面的需求。

临床检验常见的标本一般包括（指血，静脉血），尿，粪便，脑脊液，胸腹水，前列腺液，-，优良分泌物等，这些标本收集的时间、方法和保存都有一定的要求。

药品、试剂、标本等保管和存储要求一般分为四种：一是常温储藏，一般要求在10~25 之间；二是要求放于阴冷、凉暗处，一般要求温度在20 以下；三是冷藏，一般要求在2~8 之间。四是低温冷冻，如-5度，零下-10度或者零下-20度等。

以下介绍检验标本低温贮存柜 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

检验标本低温贮存柜简介型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入功率：160W额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a（43g）温控范围：2-48 箱体尺寸（W\*D\*H）：595×695×1315mm内径尺寸（W\*D\*H）：515×530×1185mm检验标本低温贮存柜主要特征：二、系统结构1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 ，调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空

玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、安全系统安全锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。三、产品描述1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度。安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

### 检验标本低温贮存柜部分参数

\*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8  
 外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm  
 =====\*(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm  
 =====\*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm  
 =====\*(2-48度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150mm  
 =====\*(-12-10度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm  
 =====\*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm  
 =====\*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm  
 =====

北京福意联公司正式在外市场推广，福意联企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量

勤发发