

环境监测用样本柜

产品名称	环境监测用样本柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

（北京福意联医疗设备有限公司、北京福意电器有限公司）：北京福意联，公司成立于1999年，在恒温加温，低温冷藏设备领域取得了令人瞩目的成绩，公司坚持秉承高标准严要求、诚信上的发展战略，始终践行“以德敬人、诚信立足”的企业，以认真务实的工作态度、物超所值的产品，全心全意售后于客户和社会。真诚的期待与社会各界朋友的合作，共创未来！

标本的收集与保存临床检验常见的标本一般包括(指血,静脉血),尿,粪便,脑脊液,胸腹水,前列腺液,-,优良分泌物等,这些标本收集的时间、方法和保存都有一定要求

温度可调可控，温度显示，风循环系统，门体带锁，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

以下介绍环境监测用样本柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

环境监测用样本柜简介

产品特征1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、制

冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

环境监测用样本柜部分参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL 温度：-12~10

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12~10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联公司一贯实行材料认真选择，做工从严管理，工艺从细处理，验收层层把关，彻底解除客户的担心和烦恼。不断发展，文明创新，"以德敬人、以诚立人"将是福意联企业永远遵循和追求的发展。

勤发发