

山东润拓设备制造 郑州罐式无负压供水设备

产品名称	山东润拓设备制造 郑州罐式无负压供水设备
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

无负压变频给水设备的控制原理：

- 1.无负压变频给水设备与消防控制中间联动，火灾自动进入火灾状态，并配备联动反馈接口。
- 2.无负压变频给水设备可通过工频直接启动、自耦启动、y-delta启动、晶闸管软启动控制、变频恒压控制等方式启动，以满足不同的要求。
- 3.具有过压、欠压、过流、短路、缺相、缺水等故障报警和保护功能。
- 4.主消防泵与备用泵互为备用。当主泵故障时，备用泵将自动投入运行。
- 5.可根据用户需要安装双电源开关功能，罐式无负压供水设备多少钱，也可单独配置双电源开关柜。主备用电源可自动或手动切换。
- 6.根据用户要求，可配置工频自动检测功能或低频自动检测功能。在检验期间，主泵将开始一个接一个，罐式无负压供水设备价格，泵将报警是否有故障，泵会停止，以避免无负压变频给水设备的失败造成的长期无操作轴承腐蚀，电动机湿、叶轮卡住了，等，确保无负压变频给水设备处于良好状态。在巡检过程中，郑州罐式无负压供水设备，接收到火灾信号后，自动退出巡检，进入火灾运行状态。工频检查时自动开启阀门排水，确保消防管网不超压。
- 7.无负压变频给水设备还可以添加楼宇自动控制(BA)接口，与终端计算机连接，进行远程监控。

影响无负压供水设备的主要因素：

- 1.用户的需求直接影响到无负压供水设备，如住宅的数量直接影响到日常供水，罐式无负压供水设备参数，建筑物的高度直接影响供水设备，居民区，工厂、企业、学校、酒店和其他建筑类型直接影响到高峰用水量。

2. 不同的配置直接影响无负压供水设备。如整套无负压供水设备均采用SUS304食品级不锈钢制造，主要部件有管网、阀门、水箱、水泵等。
3. 控制系统的配置也会影响无负压供水设备。PLC控制柜的使用也会增加无负压供水设备，如有特殊要求，控制柜的电子元件也会增加非负压供水设备。
4. 在安装调试的后一步，桌面的安装设计也会尽量减少非负压供水设备，如:位置不当、管网、电缆、信号传输等，都会成为增加无负压供水设备的一个因素。

无负压供水设备的使用要求：1、无负压供水设备应具有省级以上质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件。2、设备及组件，包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求，不能对水质造成污染。3、无负压供水设备启动时，泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。4、设备要具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。5、无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于0.20Mpa时自动停泵，吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。6、设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。7、使用设备时，水泵进水口前要安装符合国家建设部标准要求的倒流防止器。山东润拓设备制造-郑州罐式无负压供水设备由山东润拓热能设备有限公司提供。山东润拓热能设备有限公司是山东 济南，换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东润拓领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东润拓更加美好的未来。