

聚氨酯双组份密封胶项目指标

产品名称	聚氨酯双组份密封胶项目指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	型号:851型 规格:25公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.聚氨酯双组份密封胶施工说明：

聚氨酯双组份密封胶施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,被粘表面干燥,平整,以防止粘接不好。聚氨酯双组份密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,聚氨酯双组份密封胶两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。

2.聚氨酯双组份密封胶应用范围：

聚氨酯双组份密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,双组聚氨酯密封胶以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封,双组聚氨酯密封胶特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

3.聚氨酯双组份密封胶生产标准：

1.聚氨酯双组份密封胶生产厂家应按本标准的规定,对每批聚氨酯双组份密封胶进行出厂检验。

a.适用期;b.表干时间;c.下垂度或流平性;d.拉伸粘接性。

2型式检验有下列情况之一者,按本标准规定的全部项目进行型式检验。

a.聚氨酯双组份密封胶正常生产每年进行一次;

b.在主要原材料及西文有较大变动可能影响聚氨酯双组份密封胶质量时;

c.聚氨酯双组份密封胶停产一年以上,恢复生产时;

d.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e.质量监督机构提出进行型式检验要求时。

4.单组份聚氨酯密封胶与聚氨酯双组份密封胶的不同

两种密封胶显著特点固化式同单组份聚氨酯密封胶固化式主要依靠湿空气固化聚氨酯双组份密封胶固化式两种密封胶

两种密封胶都用于土木建筑交通运输(高速公路桥梁飞机跑道管道)嵌缝密封单组份密封胶与双组份密封胶同单组份密封胶用于车车挡风玻璃安装

外两者着几乎相同产品特性:优良耐磨性、低温柔软性性能调节范围较广机械强度粘接性弹性具优良复原性适合态接缝变形缝、伸缩缝耐候性耐油性优良且价格低廉

单组主要相双组聚氨酯胶运用需要A、B组按份额均匀混合才干起粘接密封效;单组则直接运用便利、简练施工简洁湿固化指单组聚氨酯胶利用于空气微量水蒸气反响固化与基材外表性基团反响起粘接效单组份聚氨酯密封胶操作便粘接性质量好。