

聚硫建筑密封胶详细介绍

产品名称	聚硫建筑密封胶详细介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	类型:嵌缝膏 规格:25公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、聚硫建筑密封胶应用范围：

聚硫建筑密封胶还具有特别广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有实用性。我公司生产的聚硫密封膏是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学剂经高分子材料合成工艺制作而成，聚硫密封膏是一种的防水密封材料,聚硫建筑密封胶具有耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

2、聚硫建筑密封胶具体特点：

聚硫密封膏是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质，聚硫密封膏经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位聚硫密封膏的粘结性强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。聚硫建筑密封胶具有广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能将聚硫密封膏放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，依据接缝恳求切割胶嘴的巨细和宽度。聚硫密封膏外观为水状液体胶状物。

3、双组份聚氨酯密封胶与双组份聚硫密封胶区别

双组份聚氨酯密封胶和双组份聚硫密封胶产品是两种常用的公路灌缝密封胶产品,但是这两种产品在很多使用性能上都有着很多的不同之处

1.这两种产品在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。双组份聚氨酯密封胶的断裂伸长率为700-1000%,位移能力为200-400%,而双组份聚硫密封胶产品的断裂伸长率和位移能力就比双组份聚氨酯密封胶差很多,所以双组份聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如双组份聚氨酯密封胶的。

2.双组份聚氨酯密封胶产品有着很好的耐磨性、耐刺穿、耐撕裂的性能,这些使用性能,使该产品非常适合使用在公路灌缝中,而聚硫密封胶产品的耐磨性和耐撕裂性就很一般了,相比而言聚氨酯密封材料更加适合使用在公路灌缝中。

3.两种产品在表干时间上也是有着很大的不同的,双组份聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的,而双组份聚氨酯密封胶的表干一般情况下1到3个小时,可以完成。因此使用双组份聚氨酯密封胶更加节约时间。