

12KW柴油发电机消音静音罩

产品名称	12KW柴油发电机消音静音罩
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机消音静音罩

发电机具有良好的移动性能，做工精细，启动迅速，噪音低（机器使用三种消声装置：静音罩，静音棉和工业消音装置）。其中的优点是它是全自动的，即它拥有一台性能好的柴油发电机组，在停电期间不受ATS设备保护。几秒钟的电力，它可以立即开始，然后它可以停止工作，并在瞬间恢复城市的力量。该发生器常用于家庭，学校，房车，野外工程等领域。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

静音柴油机的标定功率；标准规定，在柴油机铭牌上的标定功率分为以下四类；1) 15min功率：即柴油机允许运行15min的大功率。短时间内可能负荷运行和要求具有加速性能的标定功率，如汽车、摩托车等柴油机的标定功率。2) 1h功率：即柴油机允许持续运行1h的大有效功率。如轮式拖拉机、机车、船舶等柴油机的标定功率。3) 12h功率：即柴油机允许持续运转12h的大有效功率，即我们常说的额定功率。如电站机组、工程机械用柴油机标定功率。4) 持续功率：