

SCLG3301闪蒸仪

产品名称	SCLG3301闪蒸仪
公司名称	山东盛康电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淄博高新区政通路135号A座504室
联系电话	0533-3583220 18560289395

产品详情

液态烃中的微量组成成份分析一直是生产中的技术难题，比较可行的方法是用钢瓶接毛细管恒温水浴气化，用减量法进行分析。闪蒸仪是我公司专利产品，引入了“闪蒸”和“等组成气化”等全新的概念，采用微机控制，辅助以高精度进口流量传感器精确测定气体流速和累积体积，成功解决了如烯烃中微量组成成份分析这一生产中的技术难题，并以其操作简便、计量准确得到业内人士的充分肯定。

仪器特点

高清晰7寸彩色触摸屏，全屏触摸按键，中/英文界面。

32位高性能微处理器，嵌入式linux操作系统。

温度控制采用PID自整定技术，控温精确。

高精度进口流量传感器，样品汽化后流速控制精确。

技术参数

温度测量：铂电阻

金属浴温度：不低于60

温度控制精度： ± 0.1

温度分辨率：0.01

流速测量：流量传感器

流速量程：5.0L/M（可调）

流速控制精度：1%F.S

流速分辨率：0.01L/M

体积测量：流速*时间，计算获得

体积分辨率：0.01L

质量测量：体积*密度，计算获得

质量分辨率：0.001g

显示器：800*480高清晰彩色液晶触摸屏

使用电源：交流220V ± 22 V

电源功率：400VA

频率：50Hz ± 2.5 Hz

使用环境温度：10 ~35

使用环境湿度：85%

重量：6kg

外型尺寸：230mm*400mm*325mm