

改智能面板30KW柴油发电机

产品名称	改智能面板30KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

改智能面板30KW柴油发电机

该系列机组提升了原有的优异功能，配备了新款(第三代)智能面板及自动化切换开关(ATS).采用第三代ATS(自动切换开关)，对机组运行进行监控，增强机组的自动保护功能:

ATS对市电供电自动进行监测，一旦公用电网停电，

ATS会在短时间内将停电的信号传输至发电机组，并启动自动发电功能:一旦公用电网电力恢复，ATS开关自动关闭，让您无后顾之忧。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

启动前正确检查步骤：

- 检查有关柴油发电机组所有工作票均已终结。有关柴油发电机组的各类工作票已终结，临时接地线已拆除，机旁无其它影响运行的障碍物；
- 检查柴油发电机润滑油油位正常，应在MIN---MAX之间；
- 检查发动机的冷却液液位，如有需补充。当冷却液还处于热态时，不可打开冷却水箱的加水盖；
- 检查燃油液位，如有需添加/装满。操作时需穿着防护服并佩戴安全手套，禁止在机组附近吸烟或存在任何火源；
- 检查所有传动皮带的张力和状态，如有请及时更换；
- 检查所有的软管是否存在泄漏，老化或连接松动的情况，如有请及时更换或紧固。