

手动浆液闸阀

产品名称	手动浆液闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、F、Y-10P、16C手动浆液闸阀,耐磨浆液闸阀,对夹式刀型闸阀概述:

其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封闸阀阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

手动浆液闸阀结构特点:

1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型密封圈,可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。5、流阻小,安装维修方便。

手动浆液闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。

连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等手动浆液闸阀特点1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性3

、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

手动浆液闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动浆液闸阀主要零部件材质

体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动浆液闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M1620100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M16230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M27530500127715650609153020-M30530