

M820卧轴矩台手动平面磨床

产品名称	M820卧轴矩台手动平面磨床
公司名称	诸暨市双强机床销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手摇磨床 重量:800 (kg) 主电机功率:1.1 (kw)
公司地址	诸暨市暨阳街道友谊路118-12号
联系电话	86 0575 87211122 13575577555

产品详情

类型	手摇磨床	重量	800 (kg)
主电机功率	1.1 (kw)	外形尺寸	1140*1170*1940 (mm)
砂轮转速	2850 (rpm)	最大磨削尺寸	520*220 (mm)
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	卧式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	否
型号	M820		

【说明】1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削，适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘

技术规格	单位	m820	ms820
工作台纵向移动量	mm	530	530
工作台横向移动量	mm	220	220
工作台面至主轴中心最大距离	mm	450	450
工作台滑道		双v轨	双v轨
工作台最大承受量	kg	200	200
工作台台面尺寸(长×宽)	mm	480×200	480×200
工作台t型槽	mm×n	14×1	14×1
工作台速度	m/min	3-23	3-23
前后手轮进刀量	mm	0.02/格 2.5/圈	0.02/格 2.5/圈
上下手轮进刀量	mm	0.01/格 1.25/圈	0.01/格 1.25/圈
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	mm	200×20×31.75	200×20×31.75
主轴转速		50hz	rpm
		变频电机	

电机总功率	kw	1.14	1.29
磨头电机功率	kw	1.1	1.1
加工表面对基面的平行度	mm	300:0.005	300:0.005
表面粗糙度	μm	ra0.32	ra0.32
冷却泵	kw	0.4	0.4
数显系统最小显值	mm	无数显	0.001-0.005
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	1680×1140×1760	1680×1140×1760
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	1140×1250×1940	1140×1250×1940
毛重、净重	t	0.80、0.70	0.85、0.75