

高精度高刚度高转速CK0620数控机床

产品名称	高精度高刚度高转速CK0620数控机床
公司名称	诸暨市双强机床销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CK0620 主电机功率:2.2 (kw) 主轴转速范围:60-2500 (rpm)
公司地址	诸暨市暨阳街道友谊路118-12号
联系电话	86 0575 87211122 13575577555

产品详情

型号	CK0620	主电机功率	2.2 (kw)
主轴转速范围	60-2500 (rpm)	刀具数量	8
工作形式	车	控制方式	半闭环控制
布局形式	卧式	动力类型	电动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

主要技术参数

规格型号	单位	ck0620	ck0636	ck0640
床身上最大回转直径	mm	200	360	320
滑板上最大回转直径	mm	75	160	155
x向最大行程	mm	240	240	260
z向最大行程	mm	350	450	480
主轴通孔直径	mm	48	48	48
主轴内锥度数		40 °	40 °	40 °
主轴转速范围	r/min	60-2500	60-3000	60-3000
弹簧夹头最大夹持直径	mm	25	30	30
刀具截面	mm	18*18	20*20	20*20
刀排工位数		6-8	4-6	4-6
主电机功率	kw	2.2	4	3
x向伺服电机	kw	0.84	0.84	0.84
z向伺服电机	kw	0.84	0.84	0.84
冷却泵电机	w	40	40	4
定位精度	mm	x:0.006z:0.008	x:0.006z:0.008	x:0.006z:0.008
重复定位精度	mm	x:0.003z:0.005	x:0.005z:0.006	x:0.005z:0.006

圆度	mm	0.003	0.003	0.005
圆柱度	mm	0.006	0.004	0.006
光洁度		0.8-1.6	0.4-1.6	0.8-1.6
最小设定单位	mm	x:0.0005z:.001	x:0.0005z:.001	x:0.0005z:.001
控制轴数		2	2	2
联动轴数		2	2	2
螺纹切削公、英制螺纹、管螺纹	mm	0.01-12	0.01-12	0.01-12
机床重量	kg	850	1400	1280
机床尺寸	mm	1230*756*1300	151*1020*1430	1550*960*1460