

UG3000粘稠介质液位计（就地显示）

产品名称	UG3000粘稠介质液位计（就地显示）
公司名称	北京博英特系统工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博英特 型号:UG3000 测量范围:0~2m
公司地址	北京市大兴区工业开发区金苑路36号1号楼B107室
联系电话	60215890 13810311681

产品详情

品牌	博英特	型号	UG3000
测量范围	0~2m	分辨率	就地显示
供电电压	/	外形尺寸	/(mm)
防爆等级	/	测量精度	就地显示

粘稠介质液位计

原理：

根据连通原理，液位高低引起液位底部压强变化，通过中间介质无损耗地传导，使另外一种介质显示液位也相应变化。特点：

结构简单，安装方便，

现场液位彩色显示

被测介质不进入显示表内。

不堵塞、不挂壁、不易出现假液位。

用途

用于污水、药液、原油、渣油、腊液、平稳液等粘度大、易结晶、易挂壁

技术参数：

环境温度：-25—+70 °c

环境湿度：5%—100%

大气压力：86—108kpa

介质密度：< 1.8

介质粘度：< 0.05pa s

介质温度：200 °c 介质压力：10.0mpa 接触液体材质：碳钢/不锈钢 聚四氟/石墨 石英玻璃 塑料/橡胶

测量范围：<2000mm

可视范围：mm

跟踪速度：< 0.8 m/s

连接法兰：hg20592-97 dn20

根据介质特性要求，可做伴热套

订货须知：

用户订货需提供参数：

介质温度、密度、粘度、压力、测量范围、连接法兰等

安装使用注意事项：

液位计上有排气口（a口）、加液口（b口）

仪表安装前，打开排气口和加液口，把配比隔离液通过