

# 温州台湾长春PBT 3015 耐热耐磨级

产品名称	温州台湾长春PBT 3015 耐热耐磨级
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	K胶:电子电器 产品性能:增韧级 型号:KR03
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

温州台湾长春P 3015 耐热耐磨级 P塑料特性:

- 机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
- 耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
- 耐溶剂性：无应力开裂；
- 对水稳定性：P遇水不易分解；
- 电气性能：
  - 绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；
  - 介电系数：3.0-3.2；
  - 耐电弧性：120s
- 成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

P塑料的应用:

- 电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；
- 汽车：
  - 外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；
  - 内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；
  - 汽车电器零件：汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等。
- 机械设备：磁带录音机的带式传动轴、

电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）温州台湾长春P 3015 耐热耐磨级 LXC保温板投放市场太阳能生产节能建材刘教授指出，应当通过材料、技术、生产工艺等方面从材料的生产开始就努力实现节能减排。在研究中，刘教授发现火山岩爆发后喷落到地上，岩浆就会成为轻质浮石材料，以这种材料制造的保温板在生产运输中并不存在有毒物和污染物的排放，对环境也就不会造成任何不良影响。在此基础上研制的LXC保温板以废品粉煤灰、石英砂、碳酸钙、滑石粉为主料，以发泡剂、水泥为辅料，从生产环节就力求节能，在“生产时率先降耗”。