

# 郑州台湾长春PBT 5630加纤30%无卤防火

产品名称	郑州台湾长春PBT 5630加纤30%无卤防火
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	PBT:电子电器 产品性能:增强级 型号:4830
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

### 郑州台湾长春P 5630加纤30%无卤防火 SUMILITE CEL-4830 物性表

基本信息

良好的柔韧性 耐热性,高柔软

用途

多层薄膜 食品包装

外观

清晰/透明

形式

粒子

加工方法

共挤出成型 热成型

薄膜厚度值 单位制 测试方法

MD : 屈服, 250 m

39.0

TD : 屈服, 250 m

41.0

伸长率 断裂, 250 m 390

TD : 断裂, 250 m 420

弹性模量 定值 单位制 测试方法

横向流量 176

流量 137

透射率 定值 单位制 测试方法 90.0

东莞市广裕塑胶原料有限公司专业从事P塑胶原料，型号齐全价格实惠!!!公司免费提供塑料物表，ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。欢迎新、老客户来电洽谈。

P塑料的应用:

1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。br /> c、机械设备：磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求） 郑州台湾长春P 5630加纤30%无卤防火 TopyIRC3符合欧洲所有的食品接触要求。“如今的包装必须实用、安全，并且无需使用切割工具就能轻易开启，”利安德巴塞尔市

场销售经理StefanoPasquali在新闻发布会上说道，“ToppylRC3的密封性能很高，能保持食物的新鲜度，用这种材料制成的容器可以储存各种美食，包括肉类、水果、蔬菜、奶酪。”ToppylRC3根据传统PE食品包装容器的要求，通过专业配方生产而成，能提供极强的密封性以保持食物的新鲜度，且容易开启，因为使用ToppylRC3生产食品包装时无需再加入热熔胶。