

除尘处理设备 御军环保科技 除尘设备废气处理设备

产品名称	除尘处理设备 御军环保科技 除尘设备废气处理设备
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

产品详情

气包，除尘处理设备，电磁脉冲阀与喷吹管的连接处应可靠密封，不得有漏气现象。

除尘器的门盖和进出风口法兰均应衬垫密封，保证无泄漏。

空气过滤器应填装过滤材料（泡沫塑料、脱脂棉花等），装有压力指示装置和阀。

整个除尘机组应经检查确无问题，废气处理除尘器设备，并经过试运行后，方可投入系统使用。

脉冲控制仪和电磁脉冲阀的安装应符合产品使用说明书的规定。

除尘器管道及附属设备，应认真做好油漆、防腐处理。

除尘器投入系统使用时，应根据清洁需要，确定清灰脉冲宽度、间隔和周期，并检查除尘器阻力损失和排灰情况，测定除尘器效率。

$12000\text{m}^3 \div 60\text{分钟} \div 1.2 = 166.6\text{m}^2$ 根据上面的公式我们计算出处理12000m³的含尘气体我们需要166.6m²的布袋除尘器。锅炉产生的粉尘颗粒系比重轻，除尘处理设备价格，我们在处理锅炉烟气时过滤风速一般选在1.0一下，这里我们以20吨锅炉（烟气量60000m³/h）来演示一下如何计算布袋除尘器的过滤面积60000 m³ $\div 60\text{分钟} \div 0.8 = 1250\text{m}^2$ 布袋除尘器的过滤面积怎么计算过滤面积

滤袋分解

主要原因及排除方法：

滤料不适用在该工况：分析气体化学性质并咨询滤袋或滤筒制造厂。

滤料不适用于气体成分：在进入除尘器前处理气体；或更换滤袋或滤筒。

运行在酸温度下：提高气体温度。

滤袋过度磨损

主要原因及排除方法：

均流导流挡板磨损耗尽：更换均流挡板。

粉尘过多：安装初级除尘器。

清灰周期过频：延长周期时间。

入口气流没有被滤袋或滤筒适当均流：咨询制造厂。

粉尘在净气室内/花板上：清扫花板和滤袋或滤筒内部；作荧光测试找到渗漏点。

笼架（若使用）上有毛刺/腐蚀：清除光滑毛刺；更换如需要。若腐蚀，考虑使用防腐蚀涂层的笼架。

除尘处理设备-御军环保科技-除尘设备废气处理设备由苏州御军环保科技有限公司提供。苏州御军环保科技有限公司是一家从事“集环保设备,废气净化设备,废水净化设备,除尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“御军”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使御军环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！