

武汉流利式货架 中制智能仓储物流设备

产品名称	武汉流利式货架 中制智能仓储物流设备
公司名称	武汉中制智能仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街官塘工业园
联系电话	13995696716 13995696716

产品详情

横梁式货架的结构

柱片：横梁式货架（货位货架）由二根立柱、横撑、斜撑以尼龙自锁螺栓衔接而成，组合型构造可以合理避免螺栓松动后引起的货架失稳。立柱上冲有双排菱形孔，孔节距为75mm或50mm，所以横梁挂载在立柱上能够以75mm或50mm为单位上下自由调节。横梁式货架立柱选用了先自动冲孔后冷弯成型技术，防止了因立柱应力集中而可能导致立柱发生裂纹损坏状况。为避免叉车的撞击，通常配备有立柱防护。

横梁：横梁式货架（货位货架）由二只柱卡与横梁杆焊接在一块，横梁选用两块特1制的抱焊梁焊接而成，合理提高横梁的上、下面厚度，这种构造依据钢结构设计理论，充分利用了原材料的抗载容量，具备重量轻，承载力强，成本低的优点。横梁与立柱衔接时配备独1特设计的带耳片安全销，安全销不能随便拔出，能够保证横梁在外力撞击后不易松脱。

贯通式货架在储放货品时需要叉车驶入通道将货品放进里面的货位，而取货时需要先从外面取货，所以贯通式货架是先进后出的存储方式，叉车进出通道时，为提供叉车效率及其操控安全性，能够依据具体情况配置限位导轨。贯通式货架运用于冷库行业，食品行业，烟草行业，酒水行业，及其大型仓储中心，存货量相当大，造价相应较小。

贯通式货架操控过程需要留意一些问题：贯通式货架在操控中应遵循先进后出的原则，设计通道时应确定好叉车宽度及高度。贯通式货架对托盘要求较高，因货位就是叉车通道，流利式货架，为保证托盘的承重，需要四向进叉托盘来搭配贯通式货架使用，另外贯通式货架需要操控熟练的叉车工进行操控，能够加上限位，保证叉车运行效率和走向。

为了保证货物存储的效率和操控安全性，近年来也发展出拥有穿梭车的穿梭式货架，它是由贯通式货架

改变而来，在贯通式货架的基础上配置有多台穿梭车，在存放货品时只需要穿梭车进入货位存储，叉车不需要再开进通道。

堆垛式货架的结构特点：

- 1.堆垛式货架需要配合叉车使用，可依照库房现场情况自由布置、移动方便，采用叠放管理设计，节约空间。
- 2.堆垛式货架的规格一致，容量固定，储放一目了然，便于库房盘点。不但可以独立使用，还能配合托盘使用。
- 3.叉车可四向叉取，堆垛式货架搭配机械化搬运设备，可应用于运输、搬运装卸、存储管理等多个环节中，适用范围广泛。

武汉流利式货架-中制智能仓储物流设备(图)由武汉中制智能仓储物流设备有限公司提供。武汉中制智能仓储物流设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！