

台州达克罗双头螺栓厂 达克罗双头螺栓厂报价 力盾

产品名称	台州达克罗双头螺栓厂 达克罗双头螺栓厂报价 力盾
公司名称	邯郸市力盾紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年县刘营乡东睢宁村东街
联系电话	15232022755 15232022755

产品详情

渗锌达克罗螺栓厂，渗锌达克罗螺栓厂家，力盾紧固件

用于镀达克罗的螺母一般为4级、8.8级、10级的螺母。达克罗螺母涂覆无氢脆锌，并且具有良好的防锈效果，达克罗螺母的达克罗膜层厚度一般为6-8 μm，但防锈效果却是传统电镀锌，热镀锌螺母等表面处理的7-10倍，达克罗双头螺栓厂报价，达克罗螺母2涂2烘后膜层一般为6-8 μm，此时可以达到盐雾实验400小时不起红锈，防锈效果相当于镀层厚度为50-60 μm的热镀锌螺丝，而达克罗螺母经过5涂5烘后膜层可以达到30-40 μm

渗锌达克罗螺栓厂，达克罗双头螺栓厂生产，渗锌达克罗螺栓厂家，达克罗双头螺栓厂电话，力盾紧固件

达克罗是DACROMETR的中文译音，又称锌铬膜、达克锈、达克曼等，台州达克罗双头螺栓厂，在既将发布的我国有关达克罗的标准中称为“锌铬涂层”(Zinc/Chromate Coatings)，其定义为：“将水基锌铬涂料浸涂、刷涂或喷涂于钢铁零件或构件表面经烘烤形成的以鳞片状锌和锌的铬酸盐为主要成份的无机防腐涂层。”渗锌达克罗螺栓厂，渗锌达克罗螺栓厂家，力盾紧固件

紧固件知识：螺纹长度长些比短些好，因此螺纹长度公差规定为加二个螺距（螺距按粗牙算）。稍长些也无影响。新螺纹长度允差由规定夹紧（件）长度计算， $l_{max}-l_{min}=5P$ ，5P去除螺尾（=3P）实际公差也是2P。紧固件知识：螺尾是指能看到螺纹线但不是完整螺纹的部分。完整外螺纹用螺纹量规测量时，通规应能顺利通过，止规应拧不上（或拧上二倍螺距），测量大径时应在大径公差内。

台州达克罗双头螺栓厂-达克罗双头螺栓厂报价-力盾(推荐商家)由邯郸市力盾紧固件制造有限公司提供。邯郸市力盾紧固件制造有限公司是从事“达克罗螺栓,热镀锌螺栓,地脚螺栓,U型螺栓”的企业，公司秉承

“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冀经理。