

透气型塑胶跑道施工 透气型塑胶跑道 透气型塑胶跑道

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 透气型塑胶跑道施工 透气型塑胶跑道 透气型塑胶跑道 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

透气型塑胶跑道施工 透气型塑胶跑道 透气型塑胶跑道

透气型塑胶跑道施工

一、进放施工现场的准备工作 1、 胶带、石英钟、靠尺、石笔、油漆、线盒子。

2、 透气型塑胶跑道原料：进入现场的原材料及合成材料必须经过检验合格，包括：环保胶粒、红胶粒、绿胶粒、甲组份、乙组份、催化剂、稀料、料桶必须标明种类和编号。

3、 透气型塑胶跑道搅拌场：为了便于施工及原材料短途运输，搅拌场必须选择在合理的位置，还不能影响施工，地面用铁板或塑料布铺好，防止污染地面。

二、透气型塑胶跑道基础的找平

1、 先用三米经上靠尺分段测量，足球场和直跑道纵向测量圆弧区和弯道以同一半径为准展开测量，并用石笔表明凹陷部位，每次测量宽度不能大于4米。

2、 用配好的环保胶粒，用直靠尺和加热的抹子配合，将凹陷部位找平。

三、透气型塑胶跑道底层的摊铺

- 1、整个场地清扫干净，先用裁好的沙布、粘接剂，把排水沟盖板上的眼封好。
- 2、先把摊铺机调试正常，按要求调整好镗板到基础地面的高度，整块场地要从足球场纵向开始摊铺，然后跑道。
- 3、用环保胶粒加20%的粘接剂，根据温度情况加入适量的催化剂（加到粘接剂里搅拌均匀）经过搅拌机，搅拌3分钟。
- 4、用专业人员，一手操纵键盘，一手拿加热的抹子，处理接边，做到操纵正确、不漏空、不过量不高出、不缺料凹陷，用两人要摊铺机前控制料，做到不缺料、均匀一致，不影响机械正常工作，后边用专人拿加热滚加热找平。
- 5、停工后，切断电源，要认真清洗、清理好摊铺机。

四、透气型塑胶跑道底层的磨平

先用裁纸刀把排水沟眼割开，环保胶粒上强度后，用磨光机把场地内接头、不平的部位要认真、细致的打磨，保证下道工序正常进行。

五、面胶的喷涂

- 1、按放好的施工线先喷足球场地，用钢钉把塑料布固定在红绿搭接处，防止污染，严格执行原料配比，调整好因化速度，搅拌均匀，保证用最快速度运送到喷胶机料斗。
- 2、喷胶机设专人监护，控制料的粘度及时掌握料的用量，注意夏季太阳直射、气温高时，必须用盖板把喷胶机料斗盖上，防止稀料挥发过快。
- 3、持喷枪人员责任心要强，按要求掌握胶的厚度，要均匀一致，当天配料，当天用完，中间不许停机休息，保证喷胶质量。
- 4、停工后切断电源，用稀料认真清洗喷胶机、管路、喷枪并将机具放在指定地点为第二天的工作做好准备。

六、透气型塑胶跑道划线

放线时认真核对定位尺寸、持线盒人员要每天检查宽度，必须保证5公分宽，对准空位，轻拿轻放、靠准、压实、随时清理道线盒、不准有残余油漆滴落、喷漆人员要认真负责，做到喷出的漆不堆、不少均匀一致，中午休息、晚间收工时要切断空压机电源、清洗好喷枪方准收工。