

吉林智能网络摄像机 智能网络摄像机安装 熵基科技

产品名称	吉林智能网络摄像机 智能网络摄像机安装 熵基科技
公司名称	熵基科技股份有限公司北京分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层
联系电话	15012930873 15012930873

产品详情

监控设备

典型的电视监控系统主要由前端设备和后端设备这两大部分组成，前端设备通常由摄像机、手动或电动镜头、云台、防护罩、报警探测器等部件组成，它们各司其职，并通过有线、无线或光纤传输媒介与中心控制系统的各种设备建立相应的联系（传输视/音频信号及控制、报警信号）。在实际的电视监控系统中，这些前端设备不一定同时使用，但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是的。后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。

国内安防监控行业前景如何？

前国内安防监控开始进入蓬勃发展期，作为安防体系重要组成部分的数据存储成为安防监控的重中之重，因为没有数据存储的安防监控无法想象，而没有安全保障的数据存储也是没有意义的。毫不夸张地说，在整个视频监控体系中，数据存储是核心，智能网络摄像机生产厂，这一点，从整个系统建设各构成部分所占比例也能得到证实：正常情况下，在一个安防监控体系中，存储系统大约会占到总体建设成本的30%以上，而在部分高清网络项目中甚至可以占到40%乃至过半比例。

安防监控存储的发展从起初的传统模拟进入数字化存储阶段，未来还将逐步进入网络化存储，在这个转变过程中，存储产品也在不断发展演进，但是高可靠性是始终不变的要求。

安防监控存储应该选择安防监控硬盘，智能网络摄像机报价，这本来是无需多说的事情。但是在现实中，一些工程集成商和施工方往往出于成本考虑，选择普通硬盘作为安防监控存储硬盘。从前期成本上看，这种做法似乎部分降低了成本，但是却忽略了隐性成本，埋下不安全的隐患。

有调研机构的数据显示，吉林智能网络摄像机，大于70%的客户不知道选择硬盘的重要性，也不知道选择合适的硬盘可以减少20%以上的数据丢失；大于40%的监控系统集成商或工程商遭遇过硬盘故障或者文件损坏造成的损失远超预期。这些数据背后隐藏的就是隐性成本。

硬盘一旦出问题会很麻烦，对施工方来说意味着服务成本上升，同时也意味着利润下降。而且，这也会影响客户对项目的信心，间接损害施工方的品牌形象，可以说，所带来的不好影响难以估量。此外，硬盘出现故障还不单单是维修的问题，宝贵的数据丢失，这一损失可难以估量，试想，在需要调看某些关键监控影像时却找不到数据，那将产生多么严重的后果。

安装室外的网络监控摄像机，应当注意什么？

一、监控摄像头的安装：

设备高度：室外以3.5-10m为宜，电梯轿箱设备在其顶部，且摄像头的光轴与两壁及天花板成45度角合适。假如环境有强电，要注意摄像头设备应与地绝缘隔离，才能避免干扰。假如监控摄像头不是红外一体的，智能网络摄像机安装，则在挪动、设备监控摄像头过程中，尽量不要打开镜头。如果有必要，室外设备监控时要采取防雷。从监控摄像头引出线缆应留有1m左右余量，才能够不影响摄像头的翻滚。

二、监控布线设备

视频线：一般传输200m-400m；

电源线：应挑选阻燃电缆，尽量运用粗点的以削减电源的衰减；

控制线：一般选用带屏蔽的2*1.0的线缆

穿管线：一般状况用PVC管或PVC线槽即可，要地理或防爆的工程应选用镀锌钢管。

三、控制设备

控制室内全部线缆应根据设备方位设置电缆槽和进线孔，摆放、捆扎整洁，编号，并有长期性有效标志。保证监控摄像头室内电源火线、零线、地线按照规范衔接。在监控中心设备（监视器、硬盘录像机、矩阵、视频分配器）打开的状况下，运用万用表交流电压测量一上身外壳和衔接摄像机的视频电缆接头对低电压。

吉林智能网络摄像机-智能网络摄像机安装-熵基科技(推荐商家)由熵基科技股份有限公司北京分公司提供。熵基科技股份有限公司北京分公司位于北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前熵基科技在考勤机中享有良好的声誉。熵基科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。熵基科技全体员工愿与各界有识之士共同发

展，共创美好未来。