

畜牧养殖冷风机批发

产品名称	畜牧养殖冷风机批发
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

· 产品简介：环保空调，冷风机，水冷风机，节能环保空调是利用水蒸发带走热量的原理，室外新鲜的空气经过水帘降温，过滤后，环保空调将冷空气送入到车间，厂房，能迅速降温4--10度。环保空调，冷风机具有耗电少，每小时用电仅1度电。投资少，效能大，集降温，换气功能于一体。

- 大风量轴流式送风机组
- 底盘采用不锈钢焊接，表面粉末喷涂处理，坚固耐用
- 自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命
- 操作系统可靠、控制面板简单实用
- 采用高性能湿帘提高降温效率

主要特点

投资少，效能大

使用环保可以不闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂。畜牧养殖冷风机批发

每台家用冷风机送风量：1000—4000立方米每升。

每台冷风覆盖面积达20--40平方米。

降温主件（湿帘）采用进口件。

降温原理

水帘主要是利用地下水循环,夏天用水泵把水抽上

来经过风机盘管来达到制冷的目的，回水经过管道流回地下,从而达到节能环保.

水帘俗称水冷式空调,在没有办法逃离酷暑的情况下,电风扇,空高层中成为了必需品，但是电风扇在高温时无法解决实际问题.而中央空调虽然解决了高温但是通风它却无法解决,长期呆在里面易得"空调病"依然会影响到人们的健康.对此水帘冷风机的诞生成功解决了高温，通风两大困难,如今已经成为市场流行的一种通风降温设备.畜牧养殖冷风机批发

水泥屋顶安装说明技术要求：

- 1、采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、屋架要有足够的强度承受机组和水帘冷风机维修人员的重量；
- 3、屋顶的开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；

- 4、 安装必须水平；畜牧养殖冷风机批发
- 5、 主机的法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
- 7、 四角必须加支撑架。