

# 工厂房降温冷风机

产品名称	工厂房降温冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

畜牧业养殖降温冷风机（蒸发式冷气机）降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12（干热地区可达15），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内，（这时候叫正压系统）所以能保持室内空气的新鲜；同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能(相对湿度可达75%左右)，在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增湿条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量。

冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有低噪节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。  
工厂房降温冷风机

冷风机的过流保护，其实是冷风机的一种保护机制，说明机器设备中的电流超过了规定极限了，以及，设备出现了故障问题，这时，应立即停止冷风机的运行，并进行检查工作，以便找出问题并及时解决这样。

恰当加湿。若要用制冷加湿送风作用，养猪场冷风机，首先必需在水箱中加注清水，开机工作约1-3分钟

后，出风温度由环境温度降低并到达最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水，降温效果更佳。若在水中参加适量香料，吹出来的将是一阵阵芳香清凉的微风，在酷热的夏季，使人心旷神怡，备感惬意。轻按制冷加湿，冷风机哪里卖，指示灯亮，启动加湿功用，空压机如取消加湿功用再轻按此键，指示灯灭，加湿功用中止。工厂房降温冷风机

冷风机安装于窗、墙以外，用三通接头与对话框或墙口或墙孔相连。冷风机出入口应当高一些，不适合直吹身体。安装前，先用角铁焊上固定支架，其主要参数规格，由安装当场状况明确。充分考虑维修世人进到机内安全性，宜选用40-50角铁。

湿帘冷风机距墙间距应超过30CM，以防进到该侧湿帘气旋遇阻。湿帘冷风机自然通风方法一般有纵向和横着二种，横着自然通风气旋过流断总面积大，风力小，非常容易导致很大总面积盲区，而纵向自然通风气旋断总面积小，风力大，盲区总面积不大。应用标准批准状况下，应当尽量选用纵向自然通风方法。工厂房降温冷风机