

芜湖电缆井 电缆井价格 秦旭环保

产品名称	芜湖电缆井 电缆井价格 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

电缆井工艺规范：

- (1) 确保混凝土预制沟槽及盖板的强度和工艺尺寸满足设计要求。
- (2) 沟槽的施工范围、敷设深度及走向符合设计要求。
- (3) 预制沟槽下的混凝土垫层应满足设计要求，并满足养护期要求。
- (4) 沟槽之间空隙使用水泥砂浆填补。沟槽之间接口处高差不得超过10mm.沟槽之间接缝严密，直线段间隙不得超过20mm。
- (5) 地质条件允许情况下，电缆井报价，采用1：1放坡，电缆井价格，若无法放坡时，需采用钢板桩支护。

电缆井还要注意一些施工要点，具体如下：

- (1) 电缆沟、井开挖时，密切注意地下管线、构筑物分布情况。
- (2) 如出现沟底持力层达不到设计要求，采取换土处理。
- (3) 拆模养护时，非承重构件的混凝土强度达到1.2MPa且构件不缺校掉角，方可拆除模板。
- (4) 混凝土外露表面不应脱水，芜湖电缆井，普通混凝土养护时间不少
- (5) 抹灰工程施工的环境温度不宜低于5℃，在低于5℃的气温下施工时，应有保证质量的有效措施。
- (6) 土方回填时宜采用人工回填，采用石灰粉或粗砂分层夯实，每层厚度不应大于300mm。

(7) 电缆沟应有不小于0.5%的纵向排水坡度，在最低处加装集水坑。

消防池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径，以及火灾时其他用水量等经水力计算确定，当计算条件不具备时，电缆井生产厂家，给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。

消防池的总蓄水有效容积大于500m³时，宜设两格能独立使用的消防水池；当大于1000m³时，应设置能独立使用的两座消防水池。每格（或座）消防水池应设置独立的出水管，并应设置满足最低有效水位的连通管，且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

芜湖电缆井-电缆井价格-

秦旭环保(推荐商家)由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限责任公司是安徽芜湖,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在秦旭环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创秦旭环保更加美好的未来。