

水泥消防池厂家 秦旭环保 水泥消防池

产品名称	水泥消防池厂家 秦旭环保 水泥消防池
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

电缆井施工要点：

- (1) 复核沟槽中心线走向、折向控制点位置及宽度控制线。
- (2) 基坑底部施工面宽度，为在垫层断面设计宽度的基础上两边各加500mm，深度满足设计标高。
- (3) 沟槽边沿1500mm范围内严禁堆土或堆放设备、材料等，1500mm以外的堆载高度不应大于1000mm。
- (4) 垫层下的地基应保持稳定、平整、干燥，严禁浸水；垫层混凝土应密实，上表面平整。
- (5) 沟槽吊装时，周围如有带电线路，设专人监护保持安全距离。施工情况较为复杂或困难时，编制施工方案报总工批准。

电缆井工艺规范：

- (1) 确保混凝土预制沟槽及盖板的强度和工艺尺寸满足设计要求。
- (2) 沟槽的施工范围、敷设深度及走向符合设计要求。
- (3) 预制沟槽下的混凝土垫层应满足设计要求，并满足养护期要求。
- (4) 沟槽之间空隙使用水泥砂浆填补。沟槽之间接口处高差不得超过10mm.沟槽之间接缝严密，直线段间隙不得超过20mm。
- (5) 地质条件允许情况下，采用1：1放坡，若无法放坡时，需采用钢板桩支护。

电缆沟和电缆井的工艺规范如下：

(1) 应根据设计图纸的示范来进行施工，水泥消防池报价，要保证电缆沟或工作井内的通道干净、宽敞，宽度不应该小于有关规范及标准要求。

(2) 开挖的时候要严格按照挖沟断面分级开挖，水泥消防池公司，沟体开挖应连续开挖，开挖施工中不得超挖，如发生超挖，应用细砂或石粉回填夯实至设计深度。挖土完成后应对基层土进行平整夯实处理。

(3) 浇捣混凝土垫层时，要先绑扎钢筋，再浇捣混凝土。

(4) 电缆沟、井砌筑前应进行一次复测，待确定了方向后根据设计要求来进行砌筑。

(5) 压顶梁浇筑时，水泥消防池，制安模板时应托架牢固、模板平直、支撑合理、稳固及拆卸方便。

(6) 抹灰前检查预埋件安装位置正确，水泥消防池厂家，与墙体连接牢固。

(7) 铺设盖板时，应调整构件位置，使其缝宽均匀。

(8) 电缆检查井、工井口处宜采取防坠落保护措施。井盖应具有防盗、防滑、防位移、防坠落等功能。

水泥消防池厂家-秦旭环保(在线咨询)-水泥消防池由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。秦旭环保——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区创业路8号，联系人：陈总。