

安徽悦筑|易清理 芜湖环氧自流平地面多少钱

产品名称	安徽悦筑 易清理 芜湖环氧自流平地面多少钱
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

产品详情

一旦发现环氧地坪有损坏，要及时使用涂料进行修补，避免油污会通过损坏处渗透进去，这样子可能会造成大面积脱落，而且公共场所的环氧地坪的大面积清洗，尽量不要使用强化学溶剂。将中涂A/B剂即环氧主料及固化剂依比例均匀混合后，加入1.5倍量的6号石英砂搅拌均匀，用锯齿镘刀均匀铺设于底涂上，厚度约1mm厚。根据地面平整度可适当调整石英砂目数（颗粒大小）。环氧地坪施工完成后不能立即使用，应再经7-10天的养护后再投入使用。若环氧地坪受损或是刮花，小面积的话可局部修理一下，若是较大范围那重新涂刷一遍。

环氧地坪的适用范围有哪些？生产车间、无尘车间、仓库、防静电防爆等特殊要求的车间仓库、办公室及地下车库等区域。安全性要求：如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。

环氧树脂地坪：自引入中国以来被广泛的应用于各行各业，并以的性能为各企业在生产中起到了重大的作用。环氧地坪以涂料状态分类有溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪和水性环氧地坪。表面光滑、美观，面层如采用自流平工艺可达镜面效果，环氧自流平地面多少钱，如采用平涂工艺可有效遮蔽地面平整度差的缺陷；耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐碱性能好；待中涂完全干燥后进行打磨处理。基材上小裂缝、地面上裂损处可用环氧树脂批覆，得一完整平滑的表面后方可施工面涂。

安徽悦筑|易清理(多图)-芜湖环氧自流平地面多少钱由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽悦筑——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市瑶海区君临大厦9楼，联系人：胡经理。