

# 柴油发电机组成套生产 60 ( KW )

产品名称	柴油发电机组成套生产 60 ( KW )
公司名称	南昌市亚格机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风康明斯柴油发电机组 型号:4BTA3.9-G2(50KW) 输出功率:60 ( KW )
公司地址	江西省南昌市青山湖区昌东工业区东泰路555号
联系电话	15107913888 15070819056

## 产品详情

品牌	东风康明斯柴油发电机组	型号	4BTA3.9-G2(50KW)
输出功率	60 ( KW )	额定电流	90 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	400/230 ( V )		

亚格发电机组型号	yg-50	
	主用	备用
机组功率 ( kw )	45	45
机组功率 ( kva )	63	57
发动机功率 ( kw )	55	50
发动机型号	4bta3.9-g2	
发动机生产商	dcec cummins东风康明斯	
发动机结构	直列 4缸，四冲程，废气涡轮增压，水空中冷	
发动机冷却方式	满足环境温度40 水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩	
调速系统	高精度电子调速控制系统	
启动方式	24v直流电启动，并配有硅整流充电发电机	
发动机过滤系统	干式空气过滤器、双燃油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器	
燃油系统	高压电子调速燃油泵	
发动机总排量 ( l )	3.9	
压缩比	16.5 : 1	
缸径 × 行程	102 × 120	
100%负载燃油耗量 ( l/h )	10	12
进气流量 ( l/min )	214	
排气流量 ( l/min )	612	
排气温度 ( )	502	
最大允许排气背压 ( kpa )	10	
机油容量 ( l )	11	
冷却液容量 ( l )	16.9	

发电机生产商	交流同步发电机
短路保护	空气开关
额定电压 /频率/功率因素	400v/230v , 50hz , 0.8滞后 , 三相四线
稳态频率变化率	0 ~ 5%可设定
空载电压调整范围	95% ~ 105%
稳态电压调整率	优于 ± 1%
绝缘等级 /防护等级	h级/ip22
电话影响系数 /谐波系数	tif < 50/ thf < 2%
随机附送件	机油、电瓶;排烟弯管、波纹管、法兰、消音器一套 ; 防震垫壹套 ; 资料
机组尺寸 ( mm )	1880 × 710 × 1120
机组重量 ( kg )	1070

### 三包服务：

本货物列明的发电机享有一年的品质保用期。

1、柴油机按柴油机备件箱里三包书所规定的范围保修，严格按国家三包规定保修。

2、本公司保证该机组使用后，每四个月专车、专人、进行售后跟踪巡回用户一次，考察机组使用情况、评估机组品质、提出使用保养、建议。

3三包期内由于质量原因造成的故障，卖方应当遵守合同规则及时免人工免材料在24小时内派工作人员到达并进行修复。

4凡属买方操作使用或保养不当等外在因素造成的故障，不属于三包范围。如缺水、缺油、使用不合格国标柴油、机油、超负荷使用等，所产生的费用均由买方负责。

5机组保修期满后，终身还提供零配件与保养材料（不高于市面价）和技术支持。

6本司郑重承诺：机组保证绝对原装全新。