

熵基科技 内蒙古多光谱智能人脸识别门禁机

产品名称	熵基科技 内蒙古多光谱智能人脸识别门禁机
公司名称	熵基科技股份有限公司北京分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层
联系电话	15012930873 15012930873

产品详情

门禁机的布线施工

12VDC电源线，12VDC电源与门禁一体机之间的线，建议采用两芯线，多光谱智能人脸识别门禁机安装，线径在1.0平方毫米以上；出门按钮线，出门按钮到门禁一体机端口之间的线，建议采用两芯线，线径在1.0平方毫米以上；电锁线，电锁到门禁一体机端口之间的线，建议使用两芯电源线，线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米用更粗的线，或者多股并联；或者通过电源的微调按钮，调高输出电压到14V左右。长不要超过100米；门磁线：门磁到控制器端口之间的线，内蒙古多光谱智能人脸识别门禁机，建议选择两芯线，线径在0.5平方毫米以上，多光谱智能人脸识别门禁机生产厂家，如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和闯入报警功能，门磁线可不接；读卡器线：读卡器到门禁一体机端口之间的线。建议用8芯屏蔽多股双绞网线（其中二芯备用，如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线和蜂鸣器线），数据线Data1/Data0互为双绞，多光谱智能人脸识别门禁机报价，线径建议0.5平方毫米以上，长不可以超过100米，屏蔽线接控制器的GND。

门禁机的应用

人们对门禁系统的应用已不局限在单一的出入口控制，而且还要求它不仅可应用于智能大厦或智能社区的门禁控制、考勤管理、安防报警以及车场管理、电梯控制、楼宇自控等，还可与其它系统联动控制等多种控制功能。安全科学的门禁系统可以提高物业的档次，更有利于发展商推广楼盘。业主也会从科学有效的出入管理中得到实惠。联网型的门禁有利于保安随时监控所有大门的进出情况，如果有事故和案件可以事后查询进出记录为保安和相关部门提供证据。可以和楼宇对讲系统和可视对讲系统结合使用。可以和小区内部消费、车场管理、电梯管理等实现一卡通。

门禁系统常见故障及维修方法

1、有效卡不能开门1) 检查电控锁是否正常
检查电源或者更换电控锁2) 锁舌与锁扣是否发生机械性卡死
修复机械故障或者更换零部件3) 查看控制板上的指示灯，控制板与模块间通讯是否正常
排除故障4) 检查读卡器与模块之间的通讯是否正常 排除故障5) 是否设置了信息日关闭命令
通过软件调整开门时间6) 操作人员是否对门禁系统进行初始化或者其他命令 通过软件重新授权

熵基科技-内蒙古多光谱智能人脸识别门禁机由熵基科技股份有限公司北京分公司提供。“考勤机,门禁机,安检机,闸机,车牌识别”选择熵基科技股份有限公司北京分公司，公司位于：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层，多年来，熵基科技坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。熵基科技期待成为您的长期合作伙伴！