

SKF22319EK调心滚子轴承

产品名称	SKF22319EK调心滚子轴承
公司名称	南京琪皓机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否进口:进口 是否标准件:标准件 品牌:SKF
公司地址	南京市建邺区安康村35号10幢102室
联系电话	86 025 86558939 13913828100

产品详情

是否进口	进口	是否标准件	标准件
品牌	SKF	型号	22319EK
内径	95 (mm)	外径	200 (mm)
厚度	67 (mm)	重量	11 (kg)
用途	工程机械	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	中小型 60 D 115	滚动体类型	球面滚子
滚动体列数	双列	滚道类型	球面滚道
使用特性	高速	载荷方向	推力
是否含油	无油	类型	调心滚子轴承

调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调整，不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大，适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承，可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。调心滚子轴承可承受较大的径向载荷，同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故具有调心性能，当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过 $1^{\circ} \sim 2.5^{\circ}$ 时，轴承仍能工作。

调心滚子轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为1：1

2或1：30。为了加强轴承的润滑性能，在轴承外圈上加工环形油槽和三个均布的油孔。调心滚子轴承适用于承受重载荷与冲击载荷，广泛应用于冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业