

医用液体恒温器 液体恒温箱

产品名称	医用液体恒温器 液体恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家从事实验室、医疗设备、经营、销售及售后的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等提供、完善、高质量的产品及优良的售前、售后售后。公司力争以新、优、全的产品，让您的选择、使用、售后售后一气呵成！公司按现代公司制度规范公司行为，坚持“质量优良，用户上”的原则，和“锐意创新，精益求精”的精神，用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

医用液体恒温器 液体恒温箱临床用途--

用于对医疗液体药品，手术器械等等升温，达到设定温度，如37。使患者感觉舒适,如ICU被服加温，甘露醇，冲洗液，手术室药品，放射科造影剂药品，肾内科药品等等加温，保温。

医用液体恒温器 液体恒温箱产品参数：

【产品型号】FYL-YS-150L【容 积】150L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595 × 570 × 865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(36g)【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，

便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

医用液体恒温器 液体恒温箱产品使用注意事项：

医用液体恒温器 液体恒温箱临床相关:术中低体温对患者麻醉恢复期的影响进行探讨。方法选取48例全麻开腹手术患者48例，随机分为对照组和观察组，对照组24例，进行常规手术，术中肛温在34.3~35.6 之间；观察组24例，术中注意保温，加强护理干预。对两组患者术中和术后压、心率、肛温、拔管时间、清醒时间等观察指标进行观察。结果对照组与观察组比较，对照组患者引流增多，压增高，心率、寒颤加快，躁动发生率增高，清醒有延迟。结论术中低体温对患者麻醉恢复期的影响较大，输液液体和冲洗液应加温，应在术中加强对患者体温监测，以使患者手术期间的体温得以保持在合理水准，以减少对麻醉恢复期的影响。