

0-100 手术室器械干燥柜

产品名称	0-100 手术室器械干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

0-100 手术室器械干燥柜可用于对手术器械，玻璃器皿等物品进行干燥处理。操作简单灵活，干燥温度设置范围：常温0—100℃，用户可根据需求，自由设置，适用于不同科室需求。

【产品型号】 FYL-YS-431L

【噪 音】 48dB(a)

【功 率】 200w

【电 源】 AC220V，50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】 430L

【重 量】 129kg

【温度显示】 LCD数字式

【外门锁扣】 有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数方便。
- 6、报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用风道设计和循环系统设计，气流方向科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙2把

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、我方提供设备为新设备，且设备的各零部件是产品出库时的配置，设备质量符合出库检测标准。

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照政策执行。