

# 橡胶软管（柔软可弯型软管R251系列）

产品名称	橡胶软管（柔软可弯型软管R251系列）
公司名称	宁波东葛管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:宁波东葛管业有限公司 材质:PTFE/PFA等 颜色:银色、蓝色
公司地址	宁波市鄞州区首南街道李花桥村
联系电话	86 0574 88056130 13738826395

## 产品详情

产地/厂商	宁波东葛管业有限公司	材质	PTFE/PFA等
颜色	银色、蓝色	口径	A15-A200
耐高/低温	-40 ~+130	用途	负载传感器、过滤器、振动吸取、无菌生产线、要拼灌注生产线、制剂生产线、填充生产线、化学领域、蒸汽灭菌

食品医药行业用软管系列符合引进的haccp标准。

符合fda的产品

符合厚生省告知第85号的产品

### 柔软可弯型软管r251系列

优点：作为完全没有溶出物的洁净特氟隆的万能软管，在泵的振动吸收以及配管偏差的变位吸收等领域使用。如今又改良了高温高压的多功能型软管，加固编带改为聚丙烯（抗紫外线）制造。法兰盘材料由于采用了pp、pvc、hpvc等树脂材料，重量大大减轻。加上能大幅缩减空隙的尺寸，所以使用于树脂配管等轻量配管生产线。使用温度范围为摄氏-40 ~+130

零件名称	使用材质
垫圈	ptfe./非石棉
法兰盘	pp/pvc/hpvc.ptfe

法兰盘垫圈	sus304/316
防护层	sus304/316
柔软可弯型软管	ptfe/pfa
金属丝编带	pp/sus

r251							
型号no.	标称口径		特氟隆软管尺寸		使用压力 mpa	空隙 l	伸缩量 mm
	a	b	内径 mm	外径 mm			
r251-10	15	1/2	15	24.4	1.0	100	+3 -7
r251-12	20	3/4	19	32.4	1.0	100	+3 -7
r251-16	25	1	25	37.4	1.0	100	+3 -7
r251-20	32	1 1/4	30	43.4	1.0	100	+3 -6
r251-24	40	1 1/2	38	54.4	1.0	100	+3 -6
r251-32	50	2	50	66.0	1.0	100	+2 -5
r251-40	65	2 1/2	65	83.0	1.0	150	+2 -5
r251-48	80	3	75	95.0	1.0	150	+2 -5
r251-64	100	4	86	108.0	1.0	150	+2 -4
r251-80	125	5	107	133.0	0.8	200	+2 -5
r251-96	150	6	127	158.0	0.6	200	+2 -5
r251-128	200	8	127	226.0	0.5	200	+2 -3
r251-64以上的仅为sus制的编带。 r251-80、—96仅为ptfe软管。							