

拔型钢机 大型拔桩机整机液压站 拔桩机

产品名称	拔型钢机 大型拔桩机整机液压站 拔桩机
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

拔型钢机 大型拔桩机整机液压站 拔桩机

工法桩拔桩机由液压站提供动力，利用液压油缸的动力将工字钢（H型钢）拔出地层的桩工设备。主要适用于300*500mm 300*700mm等规格的工字钢。拔桩步骤：由于刚起拔时H型钢的阻力和压力很大，需要使用大油缸将H型钢拔松拔起，当H型钢被拔起后，型钢的受力较小，此时使用小油缸起拔，速度将是原来的几倍；双节油缸的距离可以根据H型钢的距离进行调节。液压拔桩机由主机、动力站两部分组成，利用主机的夹桩器夹要拔出的型钢，通过动力站给主机油缸提供压力，使之向上顶升一段距离，将桩逐段拔出，适用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。快速h型钢拔桩设备，液压拔桩机，工字钢拔桩，全新的工法液压拔桩机面市，一体式设计，无线遥控操作，简单快捷，节省更多时间，令你投资获得更多回报。

产品特点：1.同类产品目前采用分体式的拔桩机，而我公司采用自主独立设计的一体式结

构的拔桩机，整体起吊操作更简单。2.适用于H钢500mm-700mm等常用规格起拔作业，如需起拔900mm的H型钢，需重新定做机器。200-I型拔桩机，设计新颖，底盘可拆卸，不管多密集的型钢桩，同样轻易拔起。300-II型拔桩机，设计更为人性，高效，配有双节油缸，具有调节快慢的功能。遥控操作更加简单。5.刚直拔时，将油缸的频率调为慢速，此时油缸的压力太300T，压紧的桩会慢慢的被拔起。6.拔起后，将油缸的频率调为快速，拔起的桩会更快速的被拔起。

同向连续运转应小于一周。11.吊振动锤、吊料、吊桩、行走和回转等动作，严禁两个以上动作同时进行。12.升降梯严禁。13.操作人员不能擅自离开岗位。14.出现下列情况应立即停机检修 立柱、斜撑上有零件脱落。 振动锤电动机紧固螺栓松动，导向装置松动，激振器内有冲击声，轴承温升过高，振动锤与桩或其他装置连接螺栓松动。 电气装置、液压装置出现故障。15.如振动锤减振横梁振幅长时间过大，应停机查明原因。16.沉桩时应及时校正桩的垂直度。桩入土3m后，严禁采用桩机行走或回转等动作来校正桩的垂直度。17.不能左、右倾斜调整的桩架立柱，调整立柱前、后应倾斜时应同时驱动左、右斜撑。18.每天作业停止时，应将桩管沉入土中以下。