

# 河南封闭式冷却塔 封闭式冷却塔生产厂家 科禄格风机

产品名称	河南封闭式冷却塔 封闭式冷却塔生产厂家 科禄格风机
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

## 产品详情

冷却塔是水在其与流过的空气进行热交换、质交换，致使水温下降的一种装置，阻碍冷却塔正常运行的一个常见问题是污染。无机固体如灰尘，封闭式冷却塔厂家，泥土，沙子和淤泥是从大气中和塔供水引入塔的。这些固体堆积在塔盆底，侵蚀循环泵叶轮，堵塞喷嘴，并在传热面上形成大面积覆盖，造成难以清洗的局面。而冷却塔的另一个常见的污染物是有机固体，如叶，封闭式冷却塔价格，草屑，花粉，藻类和细菌。与无机固体对比，有机固体虽倾向于集聚在塔盆表面，喷嘴和热传输的表面。但是，有机固体可对人员健康构成威胁。

管理者有几个方法来限制污染物对冷却塔性能的影响。水处理方案可以帮助减少悬浮在水中

### 封闭式冷却塔详细选型

封闭式冷却塔详细选型：

1、首先要确定封闭式冷却塔进水温度，从而选择标准型封闭式冷却塔、中温型封闭式冷却塔还是高温型封闭式冷却塔。

2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪声的要求，可以选择横流式封闭式冷却塔或者逆流式封闭式冷却塔。

3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择封闭式冷却塔流量，一般来讲封闭式冷

却塔流量要大于制冷机的冷却水量。（一般取1.2—1.25倍）。

#### 4、多台并联时尽量选择同一型号封闭式冷却塔。

下面为您讲解冷却塔的制作：

涂刷底漆：冷却塔表面处理验收合格后，在6小时内涂刷已经调制好的环氧底漆，底漆起着承上启下的作用，与基体有优异的附着力，底漆涂刷前，应用棉纱蘸首先将冷却塔表面清洗干净，除去冷却塔表面的杂物和浮尘，底漆要求均匀一致，无流淌、无漏涂、无气泡，冷却塔表面漆膜要光滑，薄厚一致。涂刷中间漆：待环氧底漆自然固化24小时基本干燥后，经验收合格，即用同样的涂刷方法涂刷环煤玻璃鳞片中间漆，每道涂料用量110~125克/m<sup>2</sup>，漆膜厚度为45um，并保证无流淌、无漏涂，冷却塔表面应平整、均匀、丰满，光泽一致，涂刷面漆：待中间漆干燥，并检验合格后，除去冷却塔表面浮尘，河南封闭式冷却塔，即可涂刷第yi道环氧煤玻璃鳞片面漆，用量100~125克/m<sup>2</sup>，漆膜厚度40~50um；待漆干燥后，依次涂刷第二道面漆，厚度为80~100um，封闭式冷却塔生产厂家，然后一道面漆是关键的一道工序，涂刷时一定要保证漆液丰满、颜色均一、光滑平整，有一定的光泽，外观美观一致。

河南封闭式冷却塔-封闭式冷却塔生产厂家-

科禄格风机由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。科禄格风机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！