

# 海南JONE琼仪—COD在线自动分析仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 海南JONE琼仪—COD在线自动分析仪                                     |
| 公司名称 | 海南金泉环保设备有限公司  |
| 价格   | 25000.00/台  |
| 规格参数 | 品牌：:JONE琼仪（海南金泉）<br>型号：:JQ-CODJ-1000<br>产地：:海南省海口市金盛达厂区 |
| 公司地址 | 海南省海口市秀英区金桥大厦1125办公室                                    |
| 联系电话 | 0898-36396100 15607550012                               |

## 产品详情

产品名称：COD在线自动分析仪

技术参数：

名称：COD在线分析仪

型号：JQ-CODJ-1000

测量方法：国标GB11914-89《水质—化学耗氧量测定-重铬酸钾》。

测量范围：0-300.0 mg/L、5-1500 mg/L、5-5000 mg/L COD（可扩展）。

准确度：100 mg/L时，误差不超过 $\pm 10\%$ ；< 100 mg/L时，误差不超过 $\pm 8$  mg/L。

重复性：100 mg/L时，不超过 $\pm 10\%$ ；< 100 mg/L时，不超过 $\pm 6$  mg/L。

示值误差：不超过 $\pm 10\%$ 。

分辨率：0.01mg/L。

测量周期：测量周期为30分钟,可在5-120分钟任意修改显色时间。

采样周期: 时间间隔(40-9999min)任意可调和整点测量模式。

校准周期：1-99天任意间隔任意时刻可调。

维护周期：一般每月一次，每次约30分钟。

信号输出：1路4-20mA信号输出和1路RS485通讯端口，支持modbusRTU协议。

环境要求：温度可调的室内，建议温度+5-28度，湿度不超过90%（不结露），水样温度：0-50度。

电 源：AC 220v  $\pm$  10% V 50  $\pm$  10%HZ 5A。

特 点：核心控制器、光源以及电磁阀均采用进口的元器件，保证质量的稳定性。

典型应用：工业废水及市政污水排放的COD在线监测。

产品优势：

选择阀组件选择试剂采样时序，通道灵活多样，功能万变，具有小体积，易维护高寿命等优点。

进样组件蠕动泵负压吸入，在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区，避免了泵管的腐蚀；同时使得试剂混合更为简洁灵活。

计量组件通过可视光电系统实现试剂精确计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差；同时实现了微量试剂的精确定量，每剂量仅为1.5毫升，大大减少了试剂使用量。

密封消解组件

高温高压消解体系，加快反应进程，克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀。

试剂管采用进口新型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞几率。