

1%~10%RH超低湿电子防潮箱718升防静电

产品名称	1%~10%RH超低湿电子防潮箱718升防静电
公司名称	上海秣马恒温设备厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:MOMA秣马 型号:C718FD 操作方式:连续式
公司地址	上海市奉贤区胡桥镇庄胡公路2111号
联系电话	86 021 57188953 13816703222

产品详情

品牌	MOMA秣马	型号	C718FD
操作方式	连续式	适用物料	多种可用
应用领域	目前产品已经广泛用于电子、军工、研究机构、政府机关、化工等行业。	传热面积	根据型号定 (m2)
转速	根据型号定 (r/min)	功率	根据型号定 (kw)
外形尺寸	W598*D710*H1910mm (m占地面积)		根据型号定 (m2)
重量	根据型号定 (kg)		

应用范围:

ic、bga、精密电子组件、特殊化学药品、半导体器件、光学电子器件、印刷电路板、光学胶片及镜片、精密仪器及仪表等储存。

产品特性：1.柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好，重叠式结构设计，密封性能极佳。2.表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃，防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定（防静电机型脚轮为防静电）。4.led超高亮数码显示，温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell，温湿度独立显示，使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。5.湿度显示范围0%~99%rh,温度显示范围-9 ~ 99 。显示精度:湿度±3%rh;温度±1 6.机芯利用中外合作技术，采用进口吸湿材质。7.行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间，节省能源，延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料，杜绝安全隐患。8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。

主要技术参数:

湿度范围：1%~10%rh全自动可调

内径尺寸：w596*d682*h1723mm

外形尺寸：w598*d710*h1910mm

层板数量：5层

电源：220v 50/60hz

平均功率：60w